Planet Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

FT-802
EAN 4711213680526

Planet Bridge Media Konverter, RJ-45 auf SC, MM, 100 Mbps

Fiberoptik-Bridge-Konverter, 100 Mbps, 10/100Base-TX (RJ45) auf 100Base-FX (SC, Multimode, 2km), Tischgehäuse mit externem Steckernetzteil, unterstützt LFP (Link Fault Pass Through Function) mittels LLCF (Link Loss Carry Forward) und LLR (Link Loss Return), kann in MC-Chassis eingebaut werden

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite: bis zu 2 km
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -32 dBm
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
- Eingangsspannung: 5V DC
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Abmessungen (L x W x H): 97mm x 69mm x 26mm
- Industrielle Nutzung: nein
- PoE Injektor: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	11,00	58,00	37,00	31,00	66.526,00
Innen-VPE	1	0,55	28,00	14,00	7,00	2.744,00
Einzel-VPE	1	0,55	28,00	14,00	7,00	2.744,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	12,00	7,00	2,50	210,00

Weitere Anwendungsbilder:




ISP Central Building
MC-Chassis FT-80X slot-in
UTP
Fast Ethernet Switch
FT-806A20
FT-802515
FT-802550
100Base-FX 20km
FT-806B20
10/100 Media Converter
FTTH
FTTB
100Base-FX 10km
100Base-FX 50km
FTTP
FT-802515
10/100 Media Converter
FGSW-2620VM
FT-802550
100Base-FX
10/1000Base-TX
Headquarter
Branch Office
100Base-FX
10/1000Base-TX UTP
FT-80X
UTP <100m
Fast Ethernet Switch
10/100 Media Converter
100Base-FX
2km ~ 50km
FT-80X
UTP <100m
10/100 Media Converter
Fast Ethernet Switch