

# Planet 16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port Gigabit SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor (300W)

GSW-2620VHP  
EAN 4711605282109



## Planet 19 Zoll POE+ Switch mit LCD, 802.3at, 24xRJ45 Gigabit, 2xSFP, VLAN, 300W + 2-Port Gigabit SFP and LCD Monitor for PoE,

26 Port Gigabit Ethernet Switch 19 Zoll 1HE mit Display zur schnellen Anzeige von hilfreichen Statusinformationen. 24 x 10/100/1000 (RJ45) mit PoE+ 802.3at Injector, kompatibel mit 802.3af, 2 x SFP Slots 100/1000 Mbps, PoE Power Budget 300 Watt. Port-basiertes VLAN (Isolation) per Schalter am Switch aktivierbar/deaktivierbar, ebenso wie ein spezieller PoE Modus der eine Reichweite von 250 Meter erlaubt (mit 10 Mbps) statt nur 100 Meter (mit 1000 Mbps). Stromverbrauch max. 330 Watt. Inklusive 19 Zoll Montagewinkel. Gewicht 3.4kg, Abmessungen 233 x 440 x 44 mm.

**PLANET GSW-2620VHP ist eine ideale Plug-and-Watch-Power-over-Ethernet-Lösung, die eine schnelle Installation, Echtzeit-Überwachung des PoE-Arbeitsstatus und sofortige Fehlerbehebung über ihr einzigartiges LCD-Display bietet, um die Arbeitseffizienz und -qualität zu verbessern, ohne dass ein PC oder Software erforderlich ist.**

- 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X
- Unterstützt Vollduplex-Betrieb und Halbduplex-Betrieb
- Unterstützt Datenpakete von bis zu 9216 MB
- Unterstützt MAC Adress Look UP Funktion und bis zu 8K Adresspeicher
- Kompatibel zu: IEEE 802.1Q VLAN
- Automatisches MAC Adress Ageing
- 19-Zoll-Desktop-Größe, 1 HE Höhe, Rack-montierbar
- 2-Zoll-Farb-LCD mit intelligenten Verwaltungsfunktionen
- LED-Anzeigen für Systemleistung, PoE-fähig pro Port und PoE-Aktivität, Geschwindigkeit, Link/Act
- 3 leise Lüfter für einen stabilen und effizienten Betrieb
- Überspannungsschutz von  $\pm 6$ KV DC und Blitzschutz von  $\pm 8$ KV DC f
- Unterstützt  $\pm 6$ KV Überspannungsschutz

- PoE-Standard: IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
- PoE-Ausgangsleistung: pro Port 53V-54V DC, 300mA. max. 15,4 Watt (IEEE 802.3af), Pro Port: 53V-54V DC, 600mA. max. 30 Watt (IEEE 802.3at)
- Power-Pin-Zuweisung: 1/2 (+), 3/6 (-)
- PoE-Energiebudget: 300 watt
- Max. Anzahl der Klasse 2 PDs: 24
- Max. Anzahl der Klasse 3 PDs: 23
- Max. Anzahl der Klasse 4 PDs: 11
- Betriebstemperatur: 10 - 60 °C
- Lagertemperatur: 10 - 60 °C
- Anzahl der Ports: 24
- PoE Leistungsbudget: 300 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Ausgangsleistung: 24 W
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 2
- Managed: nein
- Montageart: 19 Zoll
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: SFP
- VLAN: ja

### Lieferumfang

- 24 Port PoE Switch GSW-2620VHP
- Kaltgerätekabel
- Installationsmaterial
- Benutzerhandbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	3,40	44,00	23,30	4,40	4.510,88