Planet IP30 Industrial Gigabit Switch, 4 x RJ45, 1 x SFP, -40/+75°C

IGS-510TF
EAN 4711605284448

Planet IP30 Industrial Gigabit Switch, 4 x RJ45, 1 x SFP, -40/+75°C

Porta fisica, 4 porte 10/100/1000BASE-T RJ45 con funzione auto-MDI/MDI-X, uno slot SFP, che supporta la doppia modalitÁ ricetrasmettitore 1000BASE-X e 100BASE-FX. Caratteristiche Layer 2, Conforme a IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet standard, Supporta la negoziazione automatica e 10/100Mbps half/full duplex e 1000Mbps full duplex, Previene la perdita di pacchetti con contropressione (half-duplex) e IEEE 802. 3x controllo del flusso del frame di pausa (full-duplex), architettura Store and Forward ad alte prestazioni, controllo broadcast storm e filtraggio runt/CRC, elimina i pacchetti errati per ottimizzare la larghezza di banda della rete, Backplane (tessuto di commutazione): 10Gbps, motore di ricerca indirizzi integrato, supporta indirizzi MAC assoluti 4K, dimensione dei pacchetti jumbo 9K, apprendimento automatico degli indirizzi e invecchiamento degli indirizzi, protocollo CSMA/CD. Custodia in metallo IP30, design per montaggio su guida DIN e a parete, supporto di alimentazione da 9 a 48V DC e 24V AC, alimentazione ridondante con protezione contro l'inversione di polaritÁ , Morsettiera rimovibile per alimentazione master e slave, Supporta la protezione ESD Ethernet 6000 VDC, temperatura di funzionamento da -40 a 75 gradi C, caduta libera, a prova di urti e vibrazioni per le industrie

Attributes

- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00