DIGITUS® Kabel krosowy CAT 5e SF/UTP, 3 m, szary

DK-1532-030

EAN 4016032199670



Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.5e, SF/UTP, AWG 26/7, PVC, 3m, szary

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 5e klasy D są produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 5e. Gwarantują one zgodność instalacji kablowej ze specyfikacją kanałów ISO i EN oraz zapewniają doskonałą wydajność w okablowaniu DIGITUS® CAT 5e. Wydajność została przetestowana do częstotliwości 100 MHz, w tym takie parametry jak np. przesłuch bliski („NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby w pełni sprostać wszystkim wymaganiom w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną wtryskowo osłonę zabezpieczającą przed zagięciem z odciążeniem. Ponadto osłona posiada zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega zaczepianiu się kabli oraz odłamaniu dźwigni zatrzaskowej od wtyku. Łatwą identyfikację kategorii 5e umożliwia niebieskie zabarwienie wtyków.

Nowoczesne standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- 2 złącza RJ45 (8P8C)
- Osłony z zabezpieczeniem przed zgięciem, odciążeniem przewodu i zabezpieczeniem dźwigni blokującej
- Oznaczenia długości na osłonach

Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Typ ekranowania: SF-UTP, ekranowanie całościowe oplotem oraz folią metalową
- Długość: 3 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PVC
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	9.10	38.00	29.00	32.00	35,264.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.91	35.00	21.00	7.00	5,145.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	26.00	16.00	2.50	1,040.00
Netto bez opakowania	1	0.09	26.00	16.00	2.50	1,040.00

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.

- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com