

# DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy CAT 6, ekranowany

AT-AG 8/8 C6S

EAN 4016032229032



## Adapter (przelotka) RJ45-RJ45, kat.6, ekranowany,srebrny (nikiel)

Modułowy łącznik wtykowy CAT 6 firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,5 μ
- Ekranowanie: brąz niklowany
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką

### Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00

## Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)