

DIGITUS Szafa sieciowa wisząca DYNAmic 19" 7U rack 600x450, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 60kg

DN-19 07-U-EC-SW
EAN 4016032257783



Szafa sieciowa wisząca DYNAmic 19" 7U rack 600x450, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 60kg

Szafy sieciowe do montażu ściennego z serii Dynamic zostały opracowane z myślą o prostej i oszczędnej pod względem kosztów rozbudowie sieci. W dachu, podłodze i na tylnej ścianie każdej szafy znajdują się fabrycznie wytłoczone otwory przepustowe na kable. Obudowa dachowa posiada również wytłoczony otwór do montażu modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Ściany boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż ścienny odbywa się w dwóch prostych krokach: Zawarta w zestawie płyta montażowa jest przykręcana do ściany, a następnie łączona z obudową.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane szklane drzwi bezpieczeństwa z ramą stalową
- Kąt otwarcia drzwi 210°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") z regulacją głębokości i oznaczeniem jednostki wysokości

- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 0,8–1,2 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Możliwość wprowadzania kabli z tylnej strony, w dachu i podłodze (wykonane wstępne wycięcia)
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania)
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- 4 punkty uziemienia (podłoga, część boczna i drzwi przednie)
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 335 –380 mm

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 450 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 60 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 7
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	15.40	43.00	48.00	62.00	127,968.00
Opakowanie wewnętrzne	1	15.40	43.00	48.00	62.00	127,968.00
Opakowanie jednostkowe	1	15.40	43.00	48.00	62.00	127,968.00
Netto bez opakowania	1	13.40	43.00	48.00	62.00	127,968.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com