

DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy RJ45 CAT 5e, klasa D

DN-93901

EAN 4016032266488



Adapter (przelotka) RJ45-RJ45, kat.5e, ekranowany,srebrny (nikiel)

Modułowy łącznik wtykowy CAT 5e klasy D firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,5 μ
- Ekranowanie: brąz niklowany
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 5e

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
Opakowanie wewnętrzne	100	0.90	30.00	18.00	11.50	6,210.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	1.20	6.00	9.00	64.80
Netto bez opakowania	1	0.00	1.20	6.00	9.00	64.80

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com