

DIGITUS® Półka stała 19", 1U, gł. 400 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl.

DN-97614

EAN 4016032276050



Półka stała 19", 1U, gł. 400 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl.

Półki do montażu stałego można łatwo instalować na przednich profilach montażowych 483 mm (19") szafy sieciowej i serwerowej 483 mm (19"). Stabilna, perforowana blacha o dużej nośności stanowi optymalną powierzchnię nośną dla komponentów, które nie pasują do rozmiaru 483 mm (19").

- Montaż na stałe
- Stabilna, perforowana blacha
- Z materiałem mocującym
- Mocowanie 2-punktowe (przednie szyny DIN 19E)

- Szerokość x głębokość miejsca do przechowywania wewnątrz: 440 x 390 mm

Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 15 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 1
- Pasuje do głębokości szafy: 600 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	18.10	43.00	42.00	54.00	97,524.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.26	40.40	51.30	4.90	10,155.30
Opakowanie jednostkowe	1	2.26	40.40	51.30	4.90	10,155.30
Netto bez opakowania	1	1.85	40.40	51.30	4.90	10,155.30

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com