

DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany

DN-93905

EAN 4016032291824



Adapter (przełotka) RJ45-RJ45 kat. 6A ekranowany srebrny (nikiel)

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1
- Wersja ekranowana
- Materiał korpusu: blacha mosiężna – niklowana z połyskiem

- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm
- Materiał styków: fosforobrząz
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,6 μ
- Cykle wtykowe: 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	10.10	54.50	34.50	13.50	25,383.40
Opakowanie wewnętrzne	50	1.01	25.00	23.00	7.00	4,025.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00
Netto bez opakowania	1	0.02	2.00	7.00	12.00	168.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com