

mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km

DN-81101

EAN 4016032324843



Moduł SFP 155 Mbps, LC dplx MM, mini GBICLC duplex, multimode, 1310nm, do 2km LC Duplex Connector, 1310nm, up to 2km

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatybilny z następującymi producentami: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Wysoka jakość i najwyższa niezawodność pracy
- Maksymalna prędkość transmisji danych 155 Mbps
- Produkt laserowy klasy 1 zgodny z EN 60825-1
- Łatwa instalacja trybu plug and play
- Kompatybilność z MSA (Multi Source Agreement)

- Funkcja hot-plug
- Złącze: 1 x LC Duplex
- Długość fali: 1310 nm
- Moc nadawcza: Minimum -8 dBm, maksimum -3 dBm
- Czułość odbioru: Minimum -24 dBm
- W odległościach do 2km
- Pasuje do do światłowodów wielomodowych 50/125 μm i 62,5/125 μm
- Bezpieczny mechanizm zatraskowy
- Zasilanie elektryczne 3,3 V
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 2
- Długość fali: 1310 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Zgodność z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	1.50	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	3.00	11.50	9.00	310.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	3.00	11.50	9.00	310.50
Netto bez opakowania	1	0.06	3.00	11.50	9.00	310.50

Więcej zdjęć

SPF Modules						
Product Number	EMC Code	Panel Material	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature
SPF-001	4F1000000101	100 mm	2 mm	LC Multiside Duplex	1310 nm	-40 to +70 °C
SPF-002	4F1000000102	100 mm	2 mm	LC Multiside Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C
SPF-003	4F1000000103	100 mm	2 mm	LC Multiside Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C
Signal						
SPF-004	4F1000000104	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	850 nm	-40 to +70 °C
SPF-005	4F1000000105	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	1310 nm	-40 to +70 °C
SPF-006	4F1000000106	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C
SPF-007	4F1000000107	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C
SPF-008	4F1000000108	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C
ISG						
SPF-009	4F1000000109	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	850 nm	-40 to +70 °C
SPF-010	4F1000000110	100 mm	330 m	LC Multiside Duplex	1310 nm	-40 to +70 °C
Full Element						
SPF-011	4F1000000111	100 mm	330 m	LC Single Duplex	850 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-012	4F1000000112	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1310 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-013	4F1000000113	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-014	4F1000000114	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-015	4F1000000115	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-016	4F1000000116	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-017	4F1000000117	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-018	4F1000000118	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-019	4F1000000119	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓
SPF-020	4F1000000120	100 mm	330 m	LC Single Duplex	1550 nm	-40 to +70 °C ✓

