

DIGITUS® Wentylator dachowy do obudów sieciowych Unique i Unique Light oraz obudów serwerowych Unique Server-N

DN-19 FAN-4-N

EAN 4016032331247



Panel wentylacyjny DIGITUS do szaf 19" serii Basic, Hyper, Unique, 4 x wentylator, termostat, szary

Wentylatory dachowe pasują do wszystkich obudów sieciowych z serii Unique i Unique Light, a także do wszystkich obudów serwerowych z serii Unique Server-N. Instalacja w górnym module obudowy może być przeprowadzona szybko i łatwo w zaledwie kilku krokach. Wyposażony w przełącznik ON/OFF i termostat montowany na półce, każdy wentylator oferuje najlepszą gotowość operacyjną zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Model jest dostępny w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005), opcjonalnie wyposażony w dwa lub cztery wentylatory.

Aksesoria DIGITUS® 483 mm (19") zostały opracowane z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT i są produkowane zgodnie z niemieckimi standardami jakości.

- Prosty montaż w module dachowym obudowy 19"
- 4 fanów
- Wentylator z ochroną przed dotknięciem dzięki osłonie kratki
- w tym termostat, regulowany w zakresie od 0 °C do +70 °C
- Włącznik/wyłącznik
- Poziom hałasu zespołu wentylatora z czterema wbudowanymi wentylatorami: 60-65 dB

- Poziom hałasu pojedynczego wentylatora w jednostce wentylatora: 50-55 dB
- Natężenie przepływu powietrza: 9,2 m³/min (552 m³/h)
- Kabel zasilający o długości 1,8 m z wtyczką ze stykiem uziemiającym (CEE 7/7, typ F)
- Stopień ochrony IP21 gwarantowany w przypadku montażu pod pokrywą w szafach z serii Unique, Unique Light i Unique Server-N.

Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Dedykowany dla szaf: Seria Unique & Unique Light Network, Seria Unique Server
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 4
- Miejsce montażu: Dach
- Przepływ powietrza: 9.2 m3/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x wentylator z termostatem
- Materiał mocujący

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	23.00	47.00	50.00	36.00	84,600.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.60	47.00	50.00	36.00	84,600.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.60	42.00	46.00	6.00	11,592.00
Netto bez opakowania	1	4.30	42.00	46.00	6.00	11,592.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com