

DIGITUS® Panel wentylacyjny 19" DIGITUS dla szaf serwerowych serii Unique, 6 x wentylator, termostat, czarny

DN-19 FAN-6-SRV-B

EAN 4016032332862



Roof vent. unit, Unique server racks

Panele wentylacyjne są przystosowane do wszystkich szaf serwerowych serii Unique. Instalację w module dachowym szafy można wykonać w szybki i prosty sposób. Włącznik oraz regulowany termostat zapewniają możliwość optymalnego dopasowania. Model jest dostępny w kolorach standardowych szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005), opcjonalnie z czterema lub sześcioma wentylatorami.

Wyposażenie 483 mm (19") firmy DIGITUS jest projektowane stosownie do wysokich wymogów infrastruktury IT i wytwarzane zgodnie z niemieckimi standardami jakości.

- Do montażu w module dachowym
- 6 wentylatory
- Z termostatem, zakres regulacji od 0°C do +70°C
- Przełącznik zasilania wł./wył

- Natężenie przepływu powietrza: 13,8 m³/min
- Przewód doprowadzający o długości 1,8 m z wtyczką CEE 7/7 (typ F)
- Przewód zasilający 1,8 m z wtykiem CEE 7/7 (typ F)

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Dedykowany dla szaf: Seria Unique Server
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 6
- Miejsce montażu: Dach
- Przepływ powietrza: 13.8 m³/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Akcesoria montażowe

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	21.60	30.00	50.00	62.00	93,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	5.40	43.50	50.50	6.50	14,278.90
Opakowanie jednostkowe	1	5.40	43.50	50.50	6.50	14,278.90
Netto bez opakowania	1	5.22	43.50	50.50	6.50	14,278.90

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com