

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 47U rack 600x1200, drzwi przód szyba, szary, 800kg

DN-19 47U-6/12-1
EAN 4016032364283



Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 47U rack 600x1200, drzwi przód szyba, szary, 800kg

Szafy sieciowe z serii Unique zostały zaprojektowane z myślą o przyjaznej dla użytkownika instalacji aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych wraz z uporządkowanym okablowaniem. Każda szafa jest wykonana z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm i dzięki specjalnej technologii gięcia blachy zapewnia bardzo dobrą stabilność solidnej konstrukcji stalowej. Produkt jest malowany proszkowo w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). W szczególnym przypadku może dojść do demontażu szaf, aby móc dotrzeć również do trudniej dostępnych miejsc ich ustawienia. Drzwi można łatwo zdemontować, a ponadto można zmienić stronę montażu zawiasów. Dach posiada schodkową pokrywę ze szczelinami wentylacyjnymi dla zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza. Ponadto dach jest przygotowany do podłączenia modułu wentylatora do aktywnej wentylacji. Szafy sieciowe zawierają 2 pary (4 sztuki) szyn profilowych 483 mm (19") zamontowanych we wnętrzu. Są one galwanizowane i posiadają oznaczenie jednostki wysokości (liczone w obu kierunkach). Można je regulować na głębokości i dodatkowo są połączone szynami tylnymi w szafie, co umożliwia intensywną rozbudowę z elementami 483 mm (19"). Ważnym aspektem instalacji jest organizacja kabli. W podłodze każdej szafy znajduje się przesuwany przepust kablowy z uszczelką z gumy porowatej. Szafy od 26HE wyposażone są również w dwa wpusty kablowe z tyłu z listwą szczotkową powyżej i poniżej tylnych drzwi. Szafy o szerokości od 800 mm dysponują rozszerzonymi możliwościami w zakresie przeprowadzenia kabli dzięki dodatkowym wlotom z listwą szczotkową z lewej i prawej strony w dachu i w podłodze. Ponadto w przedniej części zamontowane są pionowe kanały kablowe z osłoną po lewej i prawej stronie szyn profilowych 483 mm (19") (w szafach o szerokości od 800 mm). Szeroki wachlarz dostępnych akcesoriów do prowadzenia kabli, półek itp. pomaga spełnić wiele wymagań w codziennym praktycznym użytkowaniu.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z bocznymi wspornikami metalowymi ze szkłem bezpiecznym

- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich (przygotowany do montażu półwkładek cylindrycznych)
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 120°
- Blokada 1-punktowa na wszystkich drzwiach
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
- Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w podłodze
- Wlot kablowy z listwą szczotkową na górnej i dolnej stronie tylnej szafy
- Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
- Dostawa w stanie zmontowanym

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe i przepust kablowy, pojedyncze
- Głębokość: 1200 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 800 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 600 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 47
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	150.00	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00
Opakowanie wewnętrzne	1	150.00	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00
Opakowanie jednostkowe	1	150.00	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00
Netto bez opakowania	1	146.58	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com