

Konwerter VGA do HDMI z transmisją audio

DS-40130-1
EAN 4016032365662



Konwerter sygnału VGA do HDMI audio (2xRCA)1080p FHD 60Hz HDCP 1.2

DIGITUS DS-40130-1 konwertuje analogowy sygnał VGA na cyfrowy sygnał HDMI. Konwersja umożliwia bezproblemowe podłączenie urządzeń posiadających tylko złącze VGA do monitora, telewizora lub rzutnika komputerowego ze złączem HDMI. Ponieważ wejście VGA może przysyłać tylko sygnał wideo, konwerter jest wyposażony dodatkowo w gniazdo audio typu cinch. Dzięki temu następuje równoczesna konwersja ewentualnego sygnału stereo oraz jego integracja z sygnałem HDMI. Umożliwia to odtwarzanie sygnałów audio przez HDMI np. na Twoim telewizorze.

Konwertuje sygnał wideo VGA na sygnał wideo HDMI

- Konwertuje sygnały wideo i audio z VGA na HDMI
- Podłącz starsze urządzenia z portem VGA np. do telewizorów, monitorów lub rzutników komputerowych
- Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania ani sterowników
- Mała, kompaktowa obudowa
- Prędkość przesyłu danych HDMI: 5 Gbps
- Szerokość pasma 165 MHz/1,65 Gbps na kanał (4,95 Gbps łącznie)

- Zasilanie: USB
- Rozdzielczości dostępne przy użyciu konwertera zależą od Twojego urządzenia/karty graficznej
- Dostępne rozdzielczości: 1920 x 1080 60 Hz, 1360 x 768 60 Hz, 1280 x 2012 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 1280 x 768 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 640 x 480 60 Hz, 720 x 400 85 Hz
- Wymiary: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Waga: 42 g

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Audio: tak
- Wejście sygnału wideo: VGA
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- Konwerter VGA na HDMI
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	14.00	26.00	47.00	55.00	67,210.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	13.50	10.70	5.00	722.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	13.50	10.70	5.00	722.25
Netto bez opakowania	1	0.03	13.50	10.70	5.00	722.25

Więcej zdjęć

