

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca varioFLEX 19" 42U rack 800x800, drzwi przód szyba, szary, 1200kg

DN-19 42U-8/8-V
EAN 4016032371397



Szafa sieciowa stojąca varioFLEX 19" 42U rack 800x800, drzwi przód szyba, szary, 1200kg 2031x800x800 mm, color grey (RAL 7035)

The new varioFLEX cabinets are designed and produced for cabling and networking components. Our planners and designers came together to create a special 19" cabinet range never seen before. Due to specific optimizations, the varioFLEX series offers maximum stability and flexibility for every need. The front door consists of a complete metal frame with 4 mm tempered safety glass, reinforced with metal fixings which give extra stability. Server cabinets are equipped with 70% perforated front and rear doors. A special lock system is present on front as well as rear doors. Cabinets with 800 mm width are equipped with a double opening back door incl. 3-point locking mechanism. 270° door opening angle ensures best accessibility at all times. All side panels are lockable and equipped with two pieces of snap latches each, for easy removing. Every cabinet is equipped with galvanized 19" profiles mounted on the front and rear side, which are connected to the main frame on depth bars from three points left and right each. They are adjustable in depth and with height unit marking. The roof as well as the bottom is equipped with 19" dimensions blank panels (4U + 8U = total access of 12U) which allow any 19" assembly and are easy to change with other accessories like vented panels, brushed panels, sliding entry panels, etc. Cabinets with 800 mm width are outfitted with brushed cable entries all the way of depth on the left and right sides of top and bottom. Furthermore the 800 mm width cabinets from 32U are pre-configured with vertical cable management panels with a special fixing unit to the main frame, separated from the 19" profiles. Overall the main frame of varioFLEX cabinets is reinforced due to injected aluminum corner joints which give extra stability. Moreover they have heavy duty uprights, extra bended for high load capacities and the availability to assemble cable management rings.

Seria szaf varioFLEX została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymaganiom infrastruktury IT. Zapewnia maksymalną stabilność i elastyczność stosowania.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie składają się z kompletnej ramy metalowej ze szkła hartowanego o grubości 4 mm
- Specjalny system zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich i tylnych (przygotowany do montażu półwkładów cylindrycznych)

- Kąt otwarcia drzwi 270°
- Tylnie drzwi dwuskrzydłowe
- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie szafy, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie szafy, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") są połączone z ramą główną wspornikami poprzecznymi w trzech punktach po lewej i prawej stronie
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Pionowy panel prowadzący kabli z przodu
- Nośność profili montażowych 483 mm (19"): 1200 kg
- Pionowe wsporniki o dużej obciążalności, dodatkowo wygięte i przystosowane do montażu ringów do organizacji kabli
- Rama dachowa i spodnia z zamkniętymi profilami dla uzyskania maksymalnej stabilności
- Dach i podłoga z wymiennymi płytami zaślepiającymi, możliwość montażu dowolnych komponentów 483 mm (19")
- Możliwość podłączenia różnych punktów uziemienia, kabli uziemiających
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, pełne, podwójne
- Głębokość: 800 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 1200 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	131.00	105.00	85.00	208.10	1,857,290.00
Opakowanie wewnętrzne	1	131.00	105.00	85.00	208.10	1,857,290.00
Opakowanie jednostkowe	1	131.00	105.00	85.00	208.10	1,857,290.00
Netto bez opakowania	1	127.74	105.00	85.00	208.10	1,857,290.00

Więcej zdjęć

