

DIGITUS® Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, STP, ekranowany, metalowy, beznarzędziowy, AWG 27-22

DN-93631

EAN 4016032392231



Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, ekranowany, zamykany, beznarzędziowy, dł.45mm, AWG 27-22

Wtyk kat 6A marki DIGITUS® do zastosowań polowych to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ45, które nie tylko jest niezwykle łatwe w użyciu, ale i niezawodne oraz zapewnia montażyscie pracującemu w terenie oszczędność czasu przy każdym zastosowaniu. Możliwość szybkiego montażu w zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi. Ogromna elastyczność sprawia, że jest ono idealnym wyborem do wszystkich miejsc użytkowania. Nadaje się do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit Ethernet. Zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrożej instalacji, naprawie i konserwacji jest logiczną konsekwencją tego innowacyjnego wtyku RJ45.

- Wstępnie zamontowana zaślepka ochronna
- Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Styk ekranu kabla 360° dla lepszej ochrony tolerancji elektromagnetycznej
- Montaż w ciągu 60 sekund bez żadnych specjalistycznych narzędzi
- Zoptymalizowana pod kątem zastosowań praktycznych, nawet w ciężkich warunkach
- Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń z zewnątrz
- Idealna do naprawy i rozbudowy sieci
- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Średnica żył: 0,85 – 1,6 mm

- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0-9,0 mm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Waga: 78 g
- Właściwości termiczne i klimatyczne:
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Właściwości elektryczne:
- Obciążalność prądowa przy 50°C: 1 A
- PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at: Przystosowana do Power over Ethernet+
- Normy:
- Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
- Ethernet 10 Gigabit zgodnie z IEEE 802.3an: Nadaje się do Ethernet 10 Gigabit

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Zawartość opakowania

- 1x wtyk z zaślepką chroniącą przed kurzem
- 1x odgiętka z odciążką
- 1x organizator żył z informacją o okablowaniu
- 1x opaska kablowa
- 1x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	11.88	55.00	30.00	27.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	50	1.19	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Netto bez opakowania	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com