

Rozgałęźnik 4K DisplayPort – HDMI, 1x2

DS-45403

EAN 4016032432326



Splitter DP do HDMI 2-portowy UHD4K 30Hz 3D HDCP 1.3, audio 1x DP in, 2x HDMI out, up to 4K*2K@30Hz

Dzięki DIGITUS DS-45403 rozdzieliszy sygnał DisplayPort na dwa urządzenia obsługujące HDMI, jak na przykład zewnętrzne monitory, telewizory lub rzutniki komputerowe. Dzięki obsłudze MST (transport wielostrumieniowy) masz możliwość duplikowania pulpitu lub wyświetlania różnych treści na każdym monitorze. Zwiększa to produktywność, ułatwiając znacznie aplikacje wielozadaniowe. Rozgałęźnik oferuje tym samym idealne rozwiązanie zarówno dla zastosowań komercyjnych, jak np. prezentacje wideo na ścianach, aplikacje graficzne lub prezentacje produktów (w biurze/firmie, na stanowiskach targowych itd.), ale i też do zastosowań prywatnych. Nieważne, czy chodzi o zdjęcia, prezentacje bądź filmy/wideo lub gry – Rozgałęźnik DisplayPort na HDMI marki Digitus umożliwi Ci oglądanie multimedialnych w bardzo dużej rozdzielczości 4K UHD i to na dwóch monitorach HDMI.

Rozdziela sygnał DisplayPort na dwa urządzenia obsługujące HDMI, jak na przykład zewnętrzne monitory, telewizory, rzutniki komputerowe itd.

- Rozdziela sygnał DisplayPort na dwa urządzenia obsługujące HDMI, jak na przykład zewnętrzne monitory, telewizory, rzutniki komputerowe itd.
- Obsługuje rozdzielczość 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p
- Obsługa MST (transport wielostrumieniowy) – wyświetlanie dwóch różnych treści na każdym z dwóch monitorów HDMI
- Idealne rozwiązanie do prezentacji wideo na ścianie lub aplikacji graficznych

- Kompatybilność z DisplayPort 1.2a
- Wejście: 1x DisplayPort
- Wyjścia: 2x HDMI
- Obsługuje Deep Color, 16 bitów
- Obsługa HDCP 1.3
- Szerokość pasma HDMI: 3 Gbps na kanał
- Obsługa repeatera (wzmacniacza sygnału) HDCP
- Obsługuje cyfrową transmisję audio
- Obsługuje do 8 kanałów LPCM, skompresowane audio oraz formaty HBR audio
- Obsługa wideo 3D
- Długość kabla: 10 cm/18 cm ze złączem wtykowym
- Kompaktowa obudowa – idealna do dyskretnej lokalizacji
- Zasilacz: 5 V/1 A
- Niskie zużycie energii (tryb czuwania: 25 mW)
- Wymiary: dł. 6,5 x szer. 6,7 x wys. 2,4 cm
- Kolor: czarny
- Liczba portów: 2
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Wejście sygnału wideo: DisplayPort
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- Rozgałęźnik 4K DisplayPort – HDMI, 1x2
- Zasilacz: 5 V/1 A
- 1x instrukcja obsługi
- 1x silikonowe etui ochronne

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	4.50	52.00	50.00	22.00	57,200.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Netto bez opakowania	1	0.04	23.50	9.50	5.00	1,116.25

Więcej zdjęć

