

Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI KVM, HDBaseT™, 4K/30 Hz

DS-55502

EAN 4016032439905



Extender KVM HDMI do 70m po Cat.5e/6 UHDHDBaseT 4K 30Hz 3D, HDCP 1.4 z IR, audio (zestaw) 70m over network cable (Cat 5E, 6)

Zestaw przedłużacza sygnału wideo HDMI 4K KVM marki Digitus składa się z nadajnika (lokalizacja na miejscu) oraz odbiornika (lokalizacja w innym, oddalonym miejscu). Przesył sygnału HDMI można przedłużyć za pomocą kabla sieciowego (CAT 6) do maksymalnej odległości 70 m (treści wideo Full HD). Przesył treści wideo w rozdzielczości 4K można przedłużyć do 40 m przy zastosowaniu kabla sieciowego CAT 6. Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo to 4K/30 Hz. Umożliwia również wygodny dostęp do komputera (mysz & klawiatura) poprzez porty USB na odbiorniku. Nadaje się idealnie do zastosowań przemysłowych, handlowych oraz publicznych. W zestawie znajdują się także dwa dwukierunkowe moduły na podczerwień (nadajnik, odbiornik), poprzez które można za pomocą pilota zdalnie sterować podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

Przedłuża sygnał HDMI do 70 m i daje możliwość sterowania klawiaturą i myszką poprzez USB na odbiorniku

- Przedłuża sygnał wideo Full HD do 70 m przy pomocy kabla CAT 6
- Przedłużenie przesyłu treści wideo 4K do 40 m za pomocą kabla CAT 6
- Obsługa funkcji KVM – wygodne sterowanie myszką & klawiaturą poprzez USB na odbiorniku
- Obsługuje rozdzielczość 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p
- Używa technologii HDBaseT™
- Obsługuje kable sieciowe CAT 5e, CAT 6 i CAT 7
- Długości transmisji (Full HD/1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)
- Długości przesyłu (4K/30 Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)
- Długości przesyłu (4K/30 Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)

- Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Dioda LED statusu
- Obsługuje: 3D, HDTV
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obudowa: Aluminium, metal
- Obudowa: Aluminium, metal
- Zasilacz: DC 12 V/2 A
- Wymiary (1x moduł): dł. 9,95 x szer. 9,45 x wys. 2,6 cm
- Kolor: czarny
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 40 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 2x zasilacz: DC 12 V/2 A
- 1x nadajnik na podczerwień
- 1x odbiornik na podczerwień
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Opakowanie jednostkowe	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Netto bez opakowania	1	0.55	24.00	17.60	8.00	3,379.20

Więcej zdjęć

