

DIGITUS Zestaw przedłużacza HDMI, Full HD, 50 m

DS-55100-1
EAN 4016032439929



Extender HDMI do 50m po Cat.6/6a/7 UTP FHD 1080p 60Hz HDCP 1.2 z IR, audio (zestaw)

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Zestaw przedłużacza Digitus HDMI, Full HD to rozwiązanie do przedłużania sygnału wideo do 50 m spełniające najwyższe wymagania. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio na maksymalną długość do 50 m. Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo to 1080p/60Hz. Na jednostce nadajnika znajduje się przełącznik EDID-Switch, dzięki któremu można regulować rozdzielczość oraz format audio sygnału wyjściowego. Na nadajniku znajduje się również port HDMI Loop Out, który umożliwia podłączenie lokalnego monitora. Dzięki obsłudze kabla PoC (power over cable) jednostka nadajnika musi jednak posiadać zasilanie elektryczne. W zestawie znajdują się dwa dwukierunkowe moduły na podczerwień (nadajnik, odbiornik), poprzez które można za pomocą pilota zdalnie sterować podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 50 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Zwiększa maksymalną długość kabla HDMI do 50 m poprzez pojedynczy kabel sieciowy
- Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo: 1080p / 60 Hz
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- EDID-Switch – umożliwia ustawianie rozdzielczości i formatu audio na jednostce nadajnika
- HDMI Loop Out – umożliwia podłączenie lokalnego monitora do jednostki nadajnika.

- Obsługuje kabel PoE (Power over Ethernet) – dzięki temu nie jest potrzebne zasilanie elektryczne odbiornika
- Obsługa HDCP 1.2a
- Szerokość pasma: 4,95 Gbps
- Głębokość barw: 8 bitów
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Obudowa metalowa
- Kompaktowe wymiary, prosta obsługa oraz instalacja
- Zasilacz: DC 5V/2A
- Wymiary (1x moduł): dł. 7,2 x szer. 6,70 x wys. 2,3 cm
- Kolor: czarny
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Zasięg transmisji: 50 m
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 6

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x zasilacz: DC 5V/2A
- 1x nadajnik na podczerwień
- 1x odbiornik na podczerwień
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	8.00	20.00	15.00	0.00
Netto bez opakowania	0	0.00	20.00	15.00	8.00	0.00

Więcej zdjęć

