

DIGITUS® UPS line-interactive, 1500 VA/900 W

DN-170075

EAN 4016032441373



UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W, 2x12V/9Ah, AVR, 4x Schuko CEE 7/3, 2x RJ45, 1x USB 2.0 typ B

Systemy UPS DIGITUS® Line-Interactive zapewniają bezprzerwowe zasilanie w kompaktowym rozmiarze i z doskonałą kontrolą mikroprocesorową, co gwarantuje wysoki poziom niezawodności. Chronią sprzęt biurowy lub biznesowy przed utratą danych i uszkodzeniami spowodowanymi usterkami w sieci energetycznej lub awariami zasilania. Urządzenia UPS są łatwe w użyciu i oferują maksymalną wydajność i bezpieczeństwo. Funkcje takie jak ochrona przed przeciążeniem, rozładowaniem i przeładowaniem, funkcja zimnego startu i właściwości energooszczędne, a także akustyczny system alarmowy to tylko niektóre z zalet systemów UPS DIGITUS® Line-Interactive.

Zapewnia niezawodną ochronę przed utratą danych i uszkodzeniem napięcia w biurze i biurze domowym

- Doskonała kontrola mikroprocesorowa gwarantuje wysoką niezawodność w przypadku awarii zasilania
- Automatyczny restart podczas przywracania napięcia
- Funkcja zimnego startu
- Podłączenie: 4x gniazda ze stykiem uziemiającym, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 typ B
- Napięcie wejściowe: 230 VAC
- Zakres napięcia: 162-290 VAC
- Zakres częstotliwości: 50 Hz (automatyczne wykrywanie)
- Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 10%
- Regulacja AC (tryb baterii): 10%
- Wydajność: 1500 VA/ 900 W
- Zakres częstotliwości (tryb baterijny): 50 Hz ± 1%

- Typowy czas transferu: 2-6 ms
- Akumulator: 12V/9Ah x 2
- Typowy czas ładowania: 6-8 godzin do przywrócenia 90% pojemności.
- Dźwięki alarmów: tryb baterii (dźwięk co 10 sekund), niski stan baterii (dźwięk co sekundę), przeciążenie (dźwięk co 0,5 sekundy), błąd (dźwięk ciągły)
- Wilgotność: 0-95% RH @ 0 °C do +40 °C (bez kondensacji)
- Poziom hałas: poniżej 40 dB
- Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, rozładowaniem i przeładowaniem
- Przetwornica buck/boost do stabilizacji napięcia
- Wyświetlacz LCD
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 198 x 158 x 380 mm
- Waga: 10,1 kg

Atrybuty

- Moc: 1500VA – 3000VA
- Sposób instalacji: Desktop
- Sposób montażu: Desktop
- Technologia: Line-interactive
- Wtyk zasilający: CEE7/7

Zawartość opakowania

- UPS
- QIG
- Kabel USB
- Kabel RS232
- Kabel sieciowy (wejście)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	11.00	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Opakowanie wewnętrzne	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Opakowanie jednostkowe	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Netto bez opakowania	1	10.06	44.20	21.20	28.00	26,237.10

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com