

# DIGITUS Adapter graficzny 4K USB Type-C™ HDMI + USB-C™ (PD)

DA-70856  
EAN 4016032451495



## Adapter graficzny HDMI na USB 3.1 Typ C 4K 60Hz UHD, Power Delivery z audio, aluminiowy

Adapter graficzny 4K HDMI USB Type-C™ umożliwia podłączenie telewizora, monitora lub projektora do urządzenia USB-C™. Maksymalna rozdzielczość: UHD (4K/60 Hz). Oprócz tego posiada kolejne złącze USB-C™ z funkcją Power Delivery (PD) 2.0, które umożliwia zasilanie Twojego urządzenia przenośnego. Nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome. Adapter to niezbędny osprzęt, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany prywatnie do podłączania notebooka do telewizora, czy też zawodowo przy prezentacjach poprzez projektor z interfejsem HDMI.

## Umożliwia podłączenie monitora, telewizora, rzutnika ze złączem HDMI do urządzenia USB-C™ i oferuje możliwość równoczesnego ładowania.

- Złącze 1: Wtyczka USB-C™
- Złącze 2: Gniazdo HDMI
- Złącze 3: Gniazdo USB-C™
- Rozbudowuje urządzenie USB-C™ o jedno złącze HDMI
- Posiada port USB-C™ z funkcją Power Delivery (PD) 2.0 do ładowania urządzenia przenośnego
- 1x HDMI (UHD, 4K/60 Hz)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60 W maks.)
- Obsługuje Ultra HD (4K/60 Hz)
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (gen. 1.)
- Zgodność z funkcją VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipset: VL100/PS1716

- Obsługa HDCP 2.2
- Długość kabla: 11,0 cm
- Kolor: Czarny
- Wymiary: dł. 18,0 x szer. 4,0 x wys. 1,2 cm
- Waga: 20 g
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnij się, że port USB-C™ Twojego notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryby DP-Alt).
- Możliwości wyświetlania wideo zależą od karty graficznej Twojego notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają także dostępną rozdzielczość.
- Liczba portów audio: 0
- Czytnik kart: no
- Liczba portów : 2
- Housing: Aluminum
- LAN connector (RJ45): no
- Liczba portów sieciowych: 0
- Liczba portów USB Typ A: 0
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba gniazd wideo: 2
- Produkty USB Typ C: yes
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz

## Zawartość opakowania

- Adapter graficzny 4K USB Type-C™ HDMI + USB-C™ (PD)
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	8.00	50.00	34.00	30.00	51.00
Opakowanie wewnętrzne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	2.30	23.50	7.50	0.41
Netto bez opakowania	0	0.10	23.50	7.50	2.30	0.41

Więcej zdjęć

