

DIGITUS Przełącznik matrycowy 4K HDMI®, 4 x 4, 19"

DS-43308

EAN 4016032467359



Matrix HDMI 4/4-porty UHD 19"4K/60Hz, srebrny/czarny

Za pomocą przełącznika matrycowego 4 x 4 HDMI® firmy DIGITUS® możesz wybierać pomiędzy 4 źródłami sygnału HDMI® i wyświetlać je na 4 różnych wyjściach HDMI® niezależnie lub jednocześnie. W zależności od potrzeb wszystkie wejścia mogą być przypisane do różnych lub wszystkich wyjść. Wygodne sterowanie za pomocą pilota, na urządzeniu lub poprzez interfejs RS232. Obsługuje również pasmo 10,2 Gbps w celu płynnego odtwarzania treści w wysokiej rozdzielczości 4K i Full 3D. Ten przełącznik matrycowy może być instalowany – za pomocą dołączonych uchwytów montażowych 19" – w szafach typu rack 19", serwerowych lub ściennych.

Rozdzielenie do czterech różnych sygnałów HDMI® niezależnie od siebie na maksymalnie cztery wyświetlacze HDMI® o rozdzielczości UHD do 4K

- Rozdzielczość: 4K/30 Hz
- Szerokość pasma: 10,2 Gbps (340 MHz)
- Obsługa aplikacji 3D w rozdzielczości Full HD
- Głębia kolorów: 24 Bit
- Subsampling: YUV: 4:2:2
- Display Data Channel (DCC): DDC 2B
- Wersja HDMI®: 1.4
- Wersja HDCP: 1.4
- Pozostałe rozdzielczości: 480i@60 Hz, 480p@ 60 Hz, 576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz, 1080p@50/60 Hz, 4Kx2K@25/30 Hz
- Obsługiwane formaty audio: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

- Interfejs RS232: Terminal 3-pinowy
- Możliwość montażu w regałach/szafach 19", 1 jedn. wys.
- Zasilacz sieciowy: 100–240 V AC / 50/60 Hz
- Zasilanie urządzenia: 12 V / 2 A (24 W)
- Pobór mocy urządzenia: maks. 18 W
- Długość kabla zasilacza: ok. 1,5 m
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: 0% do 90% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: Metal
- Wymiary: Szer. 40 cm x głęb. 17,2 cm x wys. 2,3 cm
- Waga: 1,65 kg
- Kolor: czarny / srebrny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba portów wejściowych : 4
- Liczba portów wyjściowych : 4
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik matrycowy 4K HDMI®, 4 x 4, 19"
- 1 x zasilacz 12 V / 2 A
- 1 x zdalne sterowanie
- 2 x uchwyt do montażu w stojakach 19"
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	13.68	49.00	55.00	32.50	87,587.50
Opakowanie wewnętrzne	1	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.74	27.00	48.80	10.70	14,098.30
Netto bez opakowania	1	2.62	27.00	48.80	10.70	14,098.30

Więcej zdjęć

