

Zestaw przedłużaczy KVM 4K HDMI®, CAT/IP, 100 m

DS-55129

EAN 4016032467458



Extender KVM (HDMI+USB) 100m Cat.5e/6/7/8 RS2324K 30Hz HDCP 1.4 audio (zestaw)

Zestaw przedłużaczy DIGITUS® 4K HDMI® nie tylko doskonale transmituje sygnały wideo 4K za pomocą kabla sieciowego i przełącznika, ale także przesyła sygnały USB, audio i sygnały zdalnego sterowania za pomocą kabla sieciowego. Można przykładowo obsługiwać komputer PC lub notebook z odbiornika w miejscu, w którym znajduje się nadajnik. Ponadto na panelu przednim znajduje się kolejny interfejs USB 2.0, który można wykorzystać do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak nośniki pamięci USB. Jednostka nadawczo-odbiorcza może być umieszczona w różnych pomieszczeniach w odległości do 100 m lub bez ograniczeń poprzez infrastrukturę sieci lokalnej (przełącznik). Wymagany jest kabel sieciowy o co najmniej kategorii 5e (CAT 5e, kompatybilny wzwyż). Dzięki dodatkowym funkcjom KVM, zestaw przedłużaczy DIGITUS® oferuje specjalne funkcjonalności, które mogą być wykorzystane do różnych zastosowań. Sygnały sterujące z interfejsu RS232 są również przekazywane dalej. Przedłużacz KVM DIGITUS® HDMI® może zrobić więcej, wykorzystaj jego możliwości!

Przesyłanie sygnału wideo 4K HDMI® za pomocą kabla sieciowego na odległość do 100 m i więcej – łącznie z funkcją KVM (mysz, klawiatura, urządzenia peryferyjne)

- Rozdzielczość HDMI®: maks. 4K/30 Hz (4096 x 2160p)
- Subsampling: RGB 4:4:4
- Złącza nadajnika: 1 x HDMI®, 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x RS232, 1 x USB 2.0 (USB B), 1 x nadajnik podczerwieni, 1 x zasilacz
- Przyłącza odbiornika: 1 x HDMI®, 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x RS232, 3 x USB 2.0 (USB A), 1 x odbiornik podczerwieni, 1 x zasilacz
- Odległość transmisji: maks. 100 m / nieograniczona poprzez przełączniki sieciowe
- Obsługuje kaskadowanie za pomocą przełączników sieciowych
- Szerokość pasma HDMI®: 10,2 Gbps

- Widmo podczerwone: Pełne pasmo częstotliwości
- Szybkość transmisji RS232: 115 200 bps
- Wersja HDCP: 1.4
- Dioda LED informująca o stanie na przedniej części nadajnika i odbiornika
- Obsługiwane kable sieciowe: CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7, CAT8
- Obsługuje: TCP / IP (przekierowanie przez przełączniki)
- Temperatura robocza: od 0°C do -45°C
- Wilgotność robocza: od 10% do 85% RH (bez skraplania)
- Temperatura składowania: od -10°C do +80°C
- Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez skraplania)
- Zasilanie urządzenia: 24 V DC / 0,5 A (zasilacz)
- Zasilanie urządzenia: 24 V DC / 0,5 A (zasilacz)
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ochrona ESD): +/- 8 kV powietrze, styk +/- 4 kV
- Długość dostarczonego kabla połączeniowego USB: ok. 2 m
- Wymiary: Szer. 16,8 cm x głęb. 7,5 cm x wys. 2,05 cm
- Waga: 302 g (nadajnik), 300 g (odbiornik)
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana, IP
- Zasięg transmisji: 100 m

Zawartość opakowania

- 1 x nadajnik przedłużacza 4K HDMI®
- 1 x odbiornik przedłużacza 4K HDMI®
- 2 x zasilacz 24 V DC / 0,5 A
- 1 x odbiornik podczerwieni (bez kabla)
- 1 x nadajnik podczerwieni (bez kabla)
- 2 x zacisk terminala RS232
- 1 x kabel USB 2.0 USB A -> USB B, 1,2 m
- 4 x wspornik montażowy do montażu na ścianie
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	13.00	36.00	46.00	34.00	56,304.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.30	23.00	32.00	6.70	4,931.20
Netto bez opakowania	1	1.10	23.00	32.00	6.70	4,931.20

Więcej zdjęć

