

Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny 4 wł. OM2 50/125, Dca, LSOH, 1500N, A/I-DQ(ZN)BH, pomarańczowy - długość docinana na zamówienie

DK-35041-U/OR
EAN 4016032468592



Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS 4 wł. OM2 50/125, Dca, LSOH, 1500N, pomarańczowy, A/I-DQ(ZN)BH

Uniwersalny (wewnętrzny/zewnętrzny) kabel światłowodowy o konstrukcji - centralna luźna tuba (wypełniona żelą) z przędzą szklaną jako elementem wzmacniającym. Zewnętrzny płaszcz o niskiej emisji dymu i zerowej zawartości halogenu - LSOH. Konstrukcja to 1 tuba z 4 włóknami MM OM2. Klasa reakcji na ogień CPR - Dca. Kabel nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako okablowanie strukturalne w szkieletowej (pionowej) sieci budynkowej oraz może być stosowany jako okablowanie budynkowe poziome. Kabel charakteryzuje się łatwą instalacją w rurociągach i kanalizacji kablowej. Kabel nadaje się do ułożenia w ziemi po zastosowaniu rury osłonowej typu HDPE.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- LSZH – niska emisja dymu, bez halogenów
- Odporność na promienie UV
- Odporny na wodę
- Zbrojenie przędzą szklaną
- Niemetaliczne zabezpieczenie przed gryzoniami
- Nie zawiera metalu
- Włókna z kolorowym kodem
- Klasa włókna: OM2
- Kolor kabla: Pomarańczowy
- Liczba włókien: 4
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 50/125µm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
- Typ włókna: Wielomodowe

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2000	118.00	68.00	43.00	68.00	198,832.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.06	68.00	43.00	68.00	198,832.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.06	68.00	43.00	68.00	198,832.00
Netto bez opakowania	1	0.06	68.00	43.00	68.00	198,832.00

Więcej zdjęć

