

# DIGITUS Smart PDU, monitorowanie na wejściu, 1-fazowy, 32 A, 20 x C13, 4 x C19

DN-95624

EAN 4016032473275



## Inlet monitored PDU, vertical, 32A, 20x C13, 4x C19, 2x 16A circuit breaker, 3m cable, IEC309 32A plug

DIGITUS® Smart PDU oferuje możliwość zdalnego monitorowania prądu, napięcia, całkowitego zużycia energii, całkowitej mocy i współczynnika mocy na poziomie wejściowym. Można ustawić wartość graniczną dla prądu całkowitego, a alarm ostrzega przed możliwym przeciążeniem systemu. Możliwe jest także monitorowanie statusu pracy, jak również prądu, energii i mocy na poziomie wyłącznika ochronnego. Dzięki temu można efektywnie zarządzać prądem i rozdzielać go. Urządzenie może być sterowane i konfigurowane za pośrednictwem interfejsu internetowego, SNMP oraz Telnet. Dzięki kompletnemu podłączeniu czujników jednostka może stworzyć kompletny system monitorowania otoczenia, który pozwoli śledzić temperaturę, wilgotność, dym oraz nieszczelności w szafach serwerowych. Można podłączyć szeregowo maksymalnie pięć listew z gniazdami wtyczkowymi, które wspólnie wykorzystują połączenie z siecią i adres IP. Ponadto można łatwo integrować PDU w szafach serwerowych dzięki możliwościom montażu bez użycia narzędzi.

### Optymalne rozwiązanie typu PDU z możliwościami monitorowania zdalnego do wymagających zastosowań IT z monitorowaniem zdalnym

- Monitorowanie prądu na wejściu / napięcia / całkowitego zużycia energii / całkowitej mocy / współczynnika mocy
- Monitorowanie statusu pracy wyłącznika obwodu, jak również prądu, energii i mocy
- Metoda zdalnego dostępu: interfejs internetowy, HTTP, HTTPS, SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet oraz konsola szeregową
- Możliwość podłączenia łańcuchowego maksymalnie pięciu PDU (w tym urządzenia master)
- Wielopoziomowy system dostępu użytkownika
- Kompatybilność z czujnikami temperatury / wilgotności / dymu i nieszczelności

- Alarm konfigurowany przez użytkownika: powiadomienia przez e-mail i sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia wartości progowych prądu całkowitego, temperatury/wilgotności
- Standardowy alarm systemowy: w przypadku przekroczenia całkowitego prądu znamionowego, wykrycia dymu, wody lub otwartych drzwi
- Złącza RJ45 do sieci Ethernet i komunikacji szeregowej
- Złącze USB A do dostępu do WLAN lub aktualizacji oprogramowania
- Zintegrowany wyłącznik ochronny, 2 x 16 A, ciśnieniowy
- Przewód zasilający: 3 x 6,0 mm<sup>2</sup>, złącze IEC 60309 32 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. obciążenie: 8000 W / 250V AC / 32 A (50/60 Hz)
- Gniazda wtyczkowe: 20 x gniazdo wtyczkowe C13, 4 x gniazdo wtyczkowe C19
- Gniazda wtyczkowe: 20 x gniazdo wtyczkowe C13, 4 x gniazdo wtyczkowe C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Ekran HD obracany pod kątem 180 stopni
- Wymiary: (dł. x szer. x gł.): 1850 x 56 x 52 mm
- Zakres temperatury (podczas pracy/przechowywania): od 0°C do 45°C / od -20°C do 70°C
- Zakres wilgotności (podczas pracy/przechowywania): od 5 do 95% RH / od 5 do 95% RH (bez skraplania)
- Maksymalna wysokość, wysokość nad poziomem morza (podczas pracy/przechowywania): 0 – 3000 m / 0 – 15 000 m
- Kolor: czarny
- Stopień ochrony: IP44

### Zawartość opakowania

- 1 x Smart PDU, monitorowanie na wejściu, 1-fazowy, 20 x C13, 4 x C19, przewód zasilający 3 m z wtykiem IEC 60309 32 A

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 4               | 40.00     | 42.50          | 216.50         | 32.00         | 294,440.00      |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 10.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 10.00     | 19.50          | 214.00         | 14.50         | 60,508.50       |
| Netto bez opakowania           | 1               | 8.50      | 19.50          | 214.00         | 14.50         | 60,508.50       |

**DIGITUS**

**Smart PDU, Input Monitored, 3 Phase, 20 x C13, 4 x C19**

**Accessories**  
Connectors

**1** **15A outlets**  
Critical output for high capacity loads in real time

**2** **15A outlets**  
Economic energy intensive output for server configuration of PDU's

**3** **Network interface**  
Network availability for remote monitoring, energy efficiency through remote monitoring and control

**4** **Monitors up to multiple PDU's**  
PDU's, 3 phase and 3 strand, software for easy deployment

**5** **Controlled output**  
Controlled for safe installation of equipment

**6** **High capacity for high-temperature**  
To withstand high temperature

**7** **180° rotation display**  
To be easily rotated from 180° to 0°

**8** **External display**  
External display, monitor conditions in the cabinet

**9** **25% power economy**  
Saving of maximum energy consumption (max 25% power) and 25% economy

