

DIGITUS® Doprowadzenie kabla 254 mm (10")

DN-10-ORG-1-2U-B
EAN 4016032473992



254 mm (10") 0.5U cable brush management panel 22x254x12 mm, color black (RAL 9005)

Listwy szczotkowe do kabli są mocowane do szyn profilowych 254 mm (10"). W otworze znajduje się listwa szczotkowa, która zapobiega uszkodzeniu poprowadzonych kabli, a tym samym umożliwia optymalne zarządzanie kablami w obudowie sieciowej lub serwerowej 254 mm (10").

Idealny do małych projektów sieciowych i rozwiązań SoHo.

- Blacha stalowa

- W komplecie z materiałem montażowym
- Wysokość otworu na kabel: 12 mm

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 254 mm (10")

Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	19.00	30.00	50.00	51.50	77,250.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	5.50	26.50	2.00	291.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	5.50	26.50	2.00	291.50
Netto bez opakowania	1	0.04	5.50	26.50	2.00	291.50

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com