

DIGITUS 8-portowy przełącznik Multi-Gigabit, 2,5G, niezarządzalny

DN-80230
EAN 4016032474470



Przełącznik sieciowy niezarządzalny desktop 8x RJ4 5 10/100/1000/2500 Mb/s

8-portowy przełącznik Multi-Gigabit (4-Speed) firmy DIGITUS® udostępnia 8 portów RJ45 o przepustowości 2,5 Gbps każdy. Można w łatwy sposób rozszerzyć swoją sieć, korzystając przy tym z przepustowości Backplane 40 Gbps. Sam przełącznik nie wymaga żadnej konfiguracji, a dzięki funkcji auto-negocjacji oraz Auto MDI/MDI-X automatycznie rozpoznawany jest kabel i prędkość transmisji. Przełącznik można wykorzystywać jako urządzenie desktopowe lub przy pomocy dołączonych akcesoriów montażowych zainstalować go na ścianie. Dzięki zewnętrznemu zasilaczowi przełącznik nie potrzebuje wentylatorów. Idealne rozwiązanie do rozszerzenia/instalacji niewielkich sieci domowych lub firmowych zapewniające przepustowość transmisji do 2,5 Gbps – dzięki czemu wysokie obciążenia spowodowane strumieniowaniem treści w wysokiej rozdzielczości lub przesyłaniem dużej ilości danych nie będą żadnym problemem.

Przełącznik Multi-Gigabit o przepustowości 2,5 Gbps na każdy port – nadający się również do wyższych obciążeń sieciowych w sieciach niewielkich lub średniej wielkości

- Liczba portów: 8 x 10/100/1000/2500 Mbps (4-Speed)
- Standardy sieciowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3bz
- Auto-negocjacja: Auto MDI/MDIX
- IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
- Przepustowość Backplane: 40 Gbps
- Metoda transferu: Store-and-Forward
- Zdolność przesyłowa: 3,7 Mpps (przy 2,5G)
- Wskaźniki LED: 10/100/1000 Mbps Link/Act, 2,5 Gbps Link/Act, zasilanie
- Jumbo-Frame: 12 Kb

- Pamięć buforowa: 12 Mbit
- Liczba adresów MAC: 16 tys.
- Bezwentylatorowa konstrukcja
- Napięcie robocze: 12 V DC / 1,8 A
- Pobór mocy: maks. 12 W
- Zasilacz sieciowy: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 21,6 W
- Typ wtyczki zasilacza: wtyczka europejska typu C (CEE 7/16)
- Typ wtyczki po stronie urządzenia: wtyk rurkowy (DC) 5,5 mm / 2,1 mm
- Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
- Wilgotność robocza: 10% – 90% RH (bez skraplania)
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 60°C
- Bezwentylatorowa konstrukcja (chłodzenie przepływem powietrza)
- Wymiary: szer. 190 x gł. 120 x wys. 30 mm
- Masa: 735 g
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: no
- Liczba portów: 8
- PoE (Power over Ethernet): no
- Ochrona przed wandalizmem: no
- Zarządzany: no
- Rodzaj montażu: Ścienny
- Do użytku na zewnątrz: no
- Liczba portów uplink: 0
- VLAN: no

Zawartość opakowania

- 1 x 8-portowy przełącznik Multi-Gigabit, 2,5G, niezarządzalny
- 1 x zasilacz
- 1 x akcesoria do montażu na ścianie
- 1 x instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	4.70	31.50	32.50	29.00	29.69
Opakowanie wewnętrzne	1	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.47	13.00	29.50	6.00	2.30
Netto bez opakowania	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

