

DIGITUS 10-calowa listwa zasilająca z profilem aluminiowym, 4 gniazda ze stykami ochronnymi

DN-95418
EAN 4016032474777



1U Aluminum PDU, 254 mm (10") rack mount, 4x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

Poczwórna listwa zasilająca marki DIGITUS® to idealne rozwiązanie dla Twojej 10-calowej szafy sieciowej lub serwerowej. Zoptymalizowane pod kątem instalacji w szafie listwy zasilające marki DIGITUS® z napięciem 220–240 V przy 50–60 Hz zapewniają najlepszą wydajność przy odpowiednim wykorzystaniu. Dostarczony w zestawie 10-calowy materiał mocujący gwarantuje optymalne zamocowanie do szyn profilowych szaf. Każda listwa zasilająca może być montowana zarówno w poziomie, jak i w pionie, a w zależności od typu szafy istnieje możliwość zamocowania listwy zasilającej z uchwytyami skierowanymi do góry lub do dołu.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 10-cali

- 4 x gniazdo uziemiające
- Gniazda uziemiające obrócone o 35°
- Przewód zasilający: 2 m z wtyczką z zestykiem ochronnym typu F (CEE 7/4)

- Zasilanie: 250 V AC, 50/60 Hz, 16 A, 4000 W
- Uziemienie na profilu aluminiowym
- Obudowa: profil aluminiowy
- Materiał: Aluminium i komponenty plastikowe z ABS UL-94V-0
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 254 x 45 x 45 mm
- Waga: 0,8 kg
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 254 mm (10")
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Zawartość opakowania

- 1 x 10-calowa listwa zasilająca, 4 gniazda ze stykami ochronnymi
- 2 x profil kątowy do montażu w szafie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

