

Kabel adaptera graficznego USB-C™ - HDMI, UHD 8K / 60 Hz

DA-70822

EAN 4016032478652



Kabel adaptera graficzny USB Typ C na HDMI 8K 30Hzaluminiowy 0,2m

Kabel przejściowy USB-C™ na HDMI firmy DIGITUS® umożliwia podłączenie monitora, rzutnika lub telewizora do portu USB-C™ w notebooku lub tablecie. Nie są potrzebne żadne dodatkowe adaptory. W zależności od urządzenia źródłowego kabel ten obsługuje rozdzielczości do 8K / 60 Hz włącznie z obsługą 3D i HDR10. Kabel ten obsługuje także transmisję danych z prędkością do 5 Gb/s oraz funkcje USB 3.1. Oszczędzaj na dodatkowych adapterach lub konwerterach i używaj kabla adaptera DIGITUS® USB-C™ na HDMI®.

Przesyłanie sygnałów wideo i audio z interfejsu USB-C™ na wyświetlacz HDMI w rozdzielczości do 8K / 60 Hz

- Rozdzielczość 8K Ultra HD (UHD), 7680 x 4320p / 60Hz
- Szybkość transferu danych: 5 Gb/s
- Wersja USB 3.1 Gen 1
- Obsługuje HDR10
- Obsługa 3D-Display
- Obsługuje HDCP 1.4 / 2.2
- Obsługa formatu YUV 4:4:4
- Obsługuje HDMI 1.4b
- Obsługiwana głębokość kolorów: 12 Bit
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje 21:9 Cinemascope
- Obsługuje 32-kanalowe audio
- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio

- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa EDID 1.6 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługuje DVI wersja 1.0
- Wilgotność robocza: od 20% do 80% RH
- Temperatura robocza: -10°C ~ +50°C
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3. generacji) lub wyższe wersje
- Nadaje się do komputerów lub notebooków z portem USB-C™ lub Thunderbolt3
- Obudowa z wysokogatunkowego aluminium
- Długość adaptera kablowego: 20 cm
- Wymiary: dł. 210 x szer. 31,5 x wys. 14 mm
- Waga: 34 g
- Wskazówka producenta: Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Należy się upewnić, że port USB-C™ notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryb DP-Alt).
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość.

Zawartość opakowania

- 1 x kabel adaptera graficznego USB-C™ - HDMI, UHD 8K / 60 Hz
- 1 x skrócona instrukcja

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	7.70	20.50	39.80	53.00	43,242.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	2.00	9.10	20.50	373.10
Netto bez opakowania	1	0.05	2.00	9.10	20.50	373.10

Więcej zdjęć

