

DIGITUS Rozdzielacz 4K HDMI, 1 x 16

DS-45328

EAN 4016032479994



Rozdzielacz/Splitter HDMI 16-portowy 4K UHD 60Hz HDCP2.2 EDID

Rozdzielacz DIGITUS® 4K HDMI, 1 x 16 sygnał audio-video na 16 wyświetlaczy w rozdzielczości UHD (4K / 60 Hz). Dzięki funkcji skalowania w dół (downscaling) nigdy nie wystąpi problem „czarnego ekranu” – kiedy na przykład sygnał w 4K ma być jednocześnie wyświetlany na monitorach o rozdzielczości 4K i Full HD. Rozdzielacz oferuje również możliwość zarządzania EDID, a za pomocą przełącznika można indywidualnie ustawiać różne tryby.

Rozdziela sygnał HDMI na 16 wyświetlaczy w rozdzielczości UHD (4K / 60 Hz).

- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gbps
- Funkcja skalowania w dół (4K -> 1080p) – możliwy jest tryb mieszany z wyświetlaczami o rozdzielczości Full HD i 4K
- Zarządzanie EDID (przełącznik)
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR)
- Obsługa Deep Color (36-bitowa przestrzeń barw), 12 na kanał
- Obsługuje skompresowane treści dźwiękowe, takie jak LPCM
- Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych, jak DTS, Dolby Digital
- 17 x kontrolka statusu LED
- Wejście:
- 1 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz)
- Wyjście:
- 16 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz)
- Temperatura robocza: 0–70°
- Zużycie prądu: ok. 12 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary: dł. 10,9 cm x szer. 25,7 cm x wys. 2,3 cm
- Kolor: czarny
- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4), Przepustowość wideo: 18 Gbps, Funkcja skalowania w dół (4K -> 1080p) – możliwy jest tryb mieszany z wyświetlaczami o rozdzielczości Full HD i 4K, Zarządzanie EDID (przełącznik), HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR), Obsługa Deep Color (36-bitowa przestrzeń barw), 12 na kanał, Obsługuje skompresowane treści dźwiękowe, takie jak LPCM, Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych, jak DTS, Dolby Digital, 17 x kontrolka statusu LED, Wejście: 1 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Wyjście: 16 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Temperatura robocza: 0–70°, Zużycie prądu: ok. 12 W, Obudowa: z metalu, Wymiary: dł. 10,9 cm x szer. 25,7 cm x wys. 2,3 cm, Kolor: czarny,

czarny,

- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4), Przepustowość wideo: 18 Gbps, Funkcja skalowania w dół (4K -> 1080p) – możliwy jest tryb mieszany z wyświetlaczami o rozdzielczości Full HD i 4K, Zarządzanie EDID (przełącznik), HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR), Obsługa Deep Color (36-bitowa przestrzeń barw), 12 na kanał, Obsługuje skompresowane treści dźwiękowe, takie jak LPCM, Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych, jak DTS, Dolby Digital, 17 x kontrolka statusu LED, Wejście: 1 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Wyjście: 16 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Temperatura robocza: 0–70°, Zużycie prądu: ok. 12 W, Obudowa: z metalu, Wymiary: dł. 10,9 cm x szer. 25,7 cm x wys. 2,3 cm, Kolor: czarny,
- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4), Przepustowość wideo: 18 Gbps, Funkcja skalowania w dół (4K -> 1080p) – możliwy jest tryb mieszany z wyświetlaczami o rozdzielczości Full HD i 4K, Zarządzanie EDID (przełącznik), HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR), Obsługa Deep Color (36-bitowa przestrzeń barw), 12 na kanał, Obsługuje skompresowane treści dźwiękowe, takie jak LPCM, Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych, jak DTS, Dolby Digital, 17 x kontrolka statusu LED, Wejście: 1 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Wyjście: 16 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Temperatura robocza: 0–70°, Zużycie prądu: ok. 12 W, Obudowa: z metalu, Wymiary: dł. 10,9 cm x szer. 25,7 cm x wys. 2,3 cm, Kolor: czarny,
- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4), Przepustowość wideo: 18 Gbps, Funkcja skalowania w dół (4K -> 1080p) – możliwy jest tryb mieszany z wyświetlaczami o rozdzielczości Full HD i 4K, Zarządzanie EDID (przełącznik), HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR), Obsługa Deep Color (36-bitowa przestrzeń barw), 12 na kanał, Obsługuje skompresowane treści dźwiękowe, takie jak LPCM, Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych, jak DTS, Dolby Digital, 17 x kontrolka statusu LED, Wejście: 1 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Wyjście: 16 x gniazdo HDMI (4K / 60 Hz), Temperatura robocza: 0–70°, Zużycie prądu: ok. 12 W, Obudowa: z metalu, Wymiary: dł. 10,9 cm x szer. 25,7 cm x wys. 2,3 cm, Kolor: czarny,

Zawartość opakowania

- 1 x rozdzielacz HDMI
- 1 x zasilacz (12 V / 2 A, 1,15 m)
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	22.00	58.50	60.00	26.00	91,260.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.10	23.80	29.20	5.50	3,822.28
Opakowanie jednostkowe	1	1.10	23.80	29.20	5.50	3,822.28
Netto bez opakowania	1	0.85	23.80	29.20	5.50	3,822.28

