

# DIGITUS obudowa 2,5" SSD/HDD, SATA I-III do USB 3.0

DA-71105-1  
EAN 4016032480754



## Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5" SATA III 9.5/7.5mm aluminiowa

Obudowa DIGITUS do zewnętrznych dysków twardych SSD/HDD zapewnia elastyczność stosowania SSD/HDD w nowoczesnej i eleganckiej obudowie. Kompaktowość umożliwia szybką instalację dysku SATA I-III 2,5" SSD/HDD (9,5 lub 7 mm). Smukła obudowa z aluminium szczotkowanego pozwala na komfortowe przenoszenie danych oraz ich szybki odczyt w każdym miejscu. Dodatkowy zasilacz nie jest potrzebny, zasilanie odbywa się poprzez port USB.

## zewnętrzna obudowa 2,5" SSD/HDD, SATA I-III do USB 3.0 z obudową z aluminium szczotkowanego

- Obsługuje dyski SSD/HDD SATA I-III o wysokości 9,5 mm lub 7,0 mm.
- Obsługiwana pojemność: do 2 TB
- Szybkość transferu danych USB 3.0 do 5 Gb/s
- Obsługuje podłączanie na gorąco i jest zgodny z technologią Plug & Play
- Elegancka aluminiowa obudowa

- Chipset: JMS578
- Zgodność ze specyfikacją USB 3.0 i kompatybilność w dół ze specyfikacją USB 2.0
- Wskaźnik LED aktywności i prędkości połączenia
- Zasilanie przez USB (magistrala USB)
- Obsługiwane: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP / Mac OS 10.6 i nowsze
- Wymiary: L 12.2 x W 8.0 x H 1.0 cm
- Waga: 180 g
- Kolor: czarny

### Atrybuty

- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie

### Zawartość opakowania

- Obudowa SSD/HDD 2,5", SATA I-III - USB 3.0
- Śrubokręt
- Śruby
- Kabel USB 3.0
- Instrukcja obsługi

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 50              | 11.00     | 38.00          | 41.00          | 35.00         | 54,530.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.22      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.22      | 13.50          | 17.50          | 4.00          | 945.00          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.16      | 13.50          | 17.50          | 4.00          | 945.00          |

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)