

DIGITUS Wielomodowy niezarządzalny przełącznik PoE 16 portów gigabitowych + 2 porty gigabitowe SFP

DN-95347-1

EAN 4016032480853



16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DN-95347-1 to niezarządzany przełącznik Ethernet zapewniający przepustowość Full Gigabit. Rozwiązanie oferuje 16 adaptacyjnych portów Gigabit RJ45 i 2 porty Gigabit SFP oraz obsługuje przekazywanie z prędkością połączenia przewodowego we wszystkich portach. Zastosowanie technologii store and forward w połączeniu z dynamiczną alokacją pamięci zapewnia efektywną alokację do każdego portu i funkcję kontroli przepływu danych, aby w jak największym stopniu uniknąć w węzłach sieciowych utraty pakietów danych podczas transmisji i odbioru. Każdy port RJ45 dysponuje funkcją zasilania POE, obsługuje standard IEEE802.3at i charakteryzuje się kompatybilnością wsteczną ze standardem 802.3af. Rozwiązanie można wykorzystywać jako urządzenie Power over Ethernet. Produkt charakteryzuje się wysoce zintegrowaną konstrukcją, prostą obsługą i wieloma trybami do wyboru, odpowiednimi do różnych zastosowań, szczególnie do monitorowania bezpieczeństwa.

Przekazywanie z prędkością połączenia przewodowego, inteligentna identyfikacja, moc wyjściowa pojedynczego portu PoE – obsługa do 30 W, całkowita moc wyjściowa osiąga 247 W

- chipset: RTL8382L + RTL8218B + 2 x RTL8231
- Obsługiwane standardy i protokoły: IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Porty: 16 x adaptacyjny port RJ45 10/100/1000 Mbps i 2 x port światłowodowy Gigabit SFP
- Media sieciowe: 10Base-T: Skrętka nieekranowana kategorii 3 lub wyższej (do 100 m), 100Base-TX: Skrętka nieekranowana kategorii 5 (do 100 m), 1000Base-T: Skrętka nieekranowana kategorii 5 (maks. 100 m)
- Metoda transmisji: Store and forward
- Przepustowość tylnej płyty: 36 Gbps
- Szybkość przekazywania pakietów: 26,784 Mpps
- Pamięć cache do pakietów: 4,1 Mbit

- Tablica adresów MAC: 8000
- Rama Jumbo: 10 kilobajtów
- Pobór mocy: maks. (przy pełnym obciążeniu portu): 297 W (220 V / 50 Hz)
- Wymiary: 440 x 240 x 44 mm grubość 1.0
- Temperatura robocza: od 0° do 45°
- Temperatura składowania: od -40° do 70°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 90% wilgotność względna, bez kondensacji
- Dopuszczalna wilgotność powietrza w miejscu przechowywania: od 5% do 90% wilgotność względna, bez kondensacji
- Tryb Flow Control: Należy wyłączyć kontrolę przepływu, aby zezwolić wszystkim portom na wzajemną komunikację.
- Tryb VLAN: Porty 1–16 nie mogą komunikować się ze sobą, ale możliwa jest ich komunikacja z portami uplink 17F–18F.
- Tryb VLAN: Porty 1–16 nie mogą komunikować się ze sobą, ale możliwa jest ich komunikacja z portami uplink 17F–18F.
- Zasilanie: 100 – 240 V 50 / 60 Hz
- Maksymalny pobór mocy (maksymalne obciążenie w przyłączy): 297 W (220 V / 50 Hz)
- Wymiary: 440 x 240 x 44 mm
- Liczba portów: 16
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik Gigabit PoE, 16-portowy, 19 cali, niezarządzalny, 2 porty SFP uplink
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3	11.70	28.50	57.50	32.50	53,259.40
Opakowanie wewnętrzne	1	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	3.90	29.50	55.50	8.80	14,407.80
Netto bez opakowania	1	3.26	29.50	55.50	8.80	14,407.80

Więcej zdjęć

