

# DIGITUS® 100G QSFP28 DAC Kabel, 1 m

DN-81601

EAN 4016032481041



## 100G QSFP28 Direct Attach CableUp to 28.3125Gbps data rate per channel 1m

Kable Digitus® QSFP28 100G DAC są idealne do połączeń między przełącznikami w strefie sieci szkieletowej. Zespoły kabli miedzianych do bezpośredniego połączenia 100G QSFP28 do QSFP28 (DAC) to niedroga alternatywa do łączy transmisji danych o krótkim zasięgu. Są zgodne ze specyfikacjami dla 100G Ethernet (100GBASE-CR4). Zawiera cztery pary żył miedzianych obsługujące wysoką szybkość, z których każda umożliwia prędkości transmisji danych do 25 GbE. Dlatego kabel QSFP28 DAC nadaje się do energooszczędnych połączeń na krótkich dystansach, m.in. w centrach danych, korporacyjnych systemach pamięci masowej oraz

systemach komputerowych o wysokiej wydajności

### Kabel 100G QSFP28 DAC, 1m AWG30

#### Atrybuty

- AWG: 30
- Typ pracy: Miedziany
- Długość: 1m
- Wsparcie DDM: nie

#### Zawartość opakowania

- 100G QSFP28 DAC Kabel, 1m

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Netto bez opakowania	1	0.14	26.00	26.00	3.00	2,028.00

### Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie

- dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Regularnie sprawdzaj kable pod kątem widocznych uszkodzeń

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)