

DIGITUS® Adapter 4K HDMI - HDMI do DisplayPort

AK-330101-002-S

EAN 4016032481102



Kabel adapter HDMI 4K 30Hz na DisplayPort i USB A,0,2m

Adapter DIGITUS 4K HDMI - HDMI to DisplayPort umożliwia podłączenie laptopa do drugiego monitora, zapewniając dodatkowy ekran do bardziej wydajnej pracy. Dokumenty, arkusze kalkulacyjne i strony internetowe mogą być wyświetlane na wielu ekranach. Kabel adaptera obsługuje rozdzielczości do 4K przy 60 Hz. Ciesz się ostrym jak brzytwa obrazem z bogatszymi kolorami i znacznie większą ilością szczegółów niż w przypadku konwencjonalnych rozdzielczości HD. Adapter przesyła treści Ultra HD do monitora DisplayPort i obsługuje 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny. Źródło HDMI może zapewnić temu produktowi wystarczającą moc w większości przypadków, port USB-A jest podłączany tylko wtedy, gdy nie ma wystarczającej mocy.

Podłącz ten wysokiej jakości cyfrowy adapter audio/wideo HD do urządzenia wyjściowego HDMI i urządzenia wejściowego DP.

- Obsługa: Rozdzielczości do 4K@60Hz.
- Obsługa: Rozdzielczości do 2K@60Hz.
- Obsługa: Rozdzielczości do 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Obsługa: 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny.
- Obsługiwana głębokość kolorów: 48-bitowa głębokość kolorów
- Obsługiwane funkcje: Taktowanie wideo 3D
- Obsługiwane: eDP-operator
- Obsługiwane funkcje: Konwersja wideo - RGB / YCC (4:4:4) => kolor 16-bitowy
- Obsługiwane funkcje: Konwersja kolorów -YUV do RGB i z RGB do YUV

- Zgodność z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2
- Zgodność z HDCP 1.4 i DPCP
- Połączenie 1: HDMI typ - A (wtyczka)
- Połączenie 2: DisplayPort (wtyczka)
- Złącze 3: USB-A (zasilanie) (wtyczka)
- Długość: 0,2 m
- Kolor: czarny
- AOC - Aktywny kabel optyczny: Nie

Atrybuty

- AWG: 32
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Plastik
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 0.2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1x adapter 4K HDMI - HDMI do DisplayPort

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Netto bez opakowania	1	0.04	2.00	32.50	1.00	65.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zagięte lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com