

# DIGITUS® Kabel AV USB-C - USB-C AOC, UHD 4K / 60 Hz, 20 m

AK-330160-200-S

EAN 4016032482635



## Kabel połączeniowy hybrydowy AOC Audio-Video 4K60Hz USB Typ C - Typ C (DP Alternate Mode) M/M 20m

Ten aktywny kabel połączeniowy USB typu C AOC AV jest idealny do przesyłania nieskompresowanych danych wideo i audio o wysokiej przepustowości na większe odległości. Hybrydowa konstrukcja przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla z rozdzielczością UHD do 4K/60Hz i przepustowością do 21,6 Gbps. Dzięki zastosowaniu przewodników optycznych (włókna szklanego), średnica tego aktywnego kabla jest bardzo mała i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealny do użytku w domu, salach konferencyjnych i wewnątrz budynków to tylko niektóre z obszarów zastosowań. Wystarczy podłączyć laptopa z wyjściem USB typu C do monitora z wejściem USB typu C. Przyjazna dla użytkownika instalacja odbywa się za pomocą prostego plug and play, podłącz i natychmiast ciesz się najwyższą jakością obrazu. Kabel adaptera jest jednokierunkowy (USB typu - C = urządzenie wejściowe, USB typu - C = urządzenie wyjściowe).

### Transmisja nieskompresowanych sygnałów wideo i audio w rozdzielczości UHD 4K z przepustowością 21,6 Gb/s.

- Obsługa: Rozdzielczości do 4K@60Hz.
- Obsługa: Rozdzielczości do 2K@60Hz.
- Obsługa: Rozdzielczości do 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Szybkość przesyłania danych: 21,6 Gb/s

- Obsługiwane: HDR
- Obsługiwane funkcje: Dolby Vision
- Obsługiwane: HDR10
- Obsługa: 3D
- Średnica kabla: 4,8 mm
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługuje YUV 4:4:4
- Obsługuje EDID 2.0 (wykrywanie urządzeń)
- Obudowa: cynk
- AOC - Aktywny kabel optyczny: TAK
- Temperatura pracy: 0°C - 45°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 70°C
- Wilgotność robocza: 5 - 90% RH
- Promień gięcia: 10 mm

### Atrybuty

- AWG: 26
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Połączana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 20 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.40	42.00	48.00	21.00	42,336.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.84	23.50	24.50	6.50	3,742.38
Netto bez opakowania	1	0.74	23.50	24.50	6.50	3,742.38

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zagięte lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)