

DIGITUS Listwa zasilająca z profilem aluminiowym, 7 gniazd ze stykami ochronnymi, przewód zasilający 2 m z zabezpieczeniem przed przepięciami

DN-95431

EAN 4016032483571



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 7x unischuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, zab. przepięciowe, alum.

Listwy zasilające DIGITUS® to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. W zakresie dystrybucji zasilania urządzenie PDU spełnia wymagania w zakresie dystrybucji zasilania w wielu zastosowaniach IT, technologii sieciowych, laboratoryjnych i domowych. Listwę zasilającą można zamontować w szafie serwerowej 19" 1U, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Zabezpieczenie przed przepięciami chroni odbiorniki przed przepięciami.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 19-cali

- Moduł ochrony przed przepięciami
- Ochrona przed przepięciami: Znamionowy prąd rozładowania (wej.) – 5 kA
- Instalacja w orientacji pionowej (482,6 mm, 19", 1U)
- Obrót gniazd: 35°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0

- Wejście: Wtyczka Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Wyjście: gniazda do urządzeń: 7 x gniazdo Schuko DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Przewód zasilający: średnica kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x gł.)
- Dodatkowe właściwości: Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x listwa zasilająca, 2 x uchwyt montażowy, 1 x instrukcja dot. bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	11.82	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.18	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Netto bez opakowania	1	1.08	9.70	51.00	5.80	2,869.26

Więcej zdjęć

