

Obudowa ścienna SOHO Slim – 500 x 476 mm (szer. x gł.)

DN-38101
EAN 4016032490128



Wall mounting cabinet, SOHO slim, black 166 x 500 x 476 mm, 3U rotatable, 4U fix

Obudowy naścienne z serii SOHO Slim idealnie nadają się do instalacji komponentów aktywnych i pasywnych. Charakteryzują się prostym i elastycznym montażem. Nowoczesny design sprawia, że produkt pasuje do każdego biura lub domu. Każda obudowa oferuje dwie oddzielne opcje instalacji 482,6 mm (19"): Z przodu zamocowane są pionowe szyny DIN 3U. Można je ustawić w maksymalnie 5 pozycjach, na przykład w orientacji poziomej lub ukośnie. Z tyłu znajdują się stałe szyny profilowe 4U do instalacji dodatkowych komponentów sieciowych, takich jak np. listwy zasilające. Wyjątkowo smukła konstrukcja i mechanizm odbojowy umożliwiają elastyczny montaż w dowolnym kierunku.

Wyjątkowo smukłe naścienne obudowy sieciowe z serii DIGITUS SOHO Slim można montować z dowolnym kierunkiem otwierania drzwi dzięki mechanizmowi z odbojnikiem drzwi, dzięki czemu są elastyczne w zastosowaniu.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykana obudowa
- Położenie zawiasu odbojnika drzwi można zmieniać – z lewej na prawą stronę
- Zamek jednopunktowy
- maks. głębokość montażu (od przedniej szyny pionowej do ogranicznika tylnej szyny poziomej): ok. 105 mm

- maks. głębokość montażu (od szyna przedniej do panelu tylnego obudowy): ok. 355 mm
- Blacha stalowa o grubości 1,0 mm, malowana proszkowo
- Nośność: 50 kg
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji oraz odprowadzania powietrza
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 166 x 500 x 476 mm
- Waga produktu: 7 kg
- Wymiary uchwytu na wentylator (środek otworu): 50 x 50 mm
- Wkręt uziemiający w pokrywie obudowy

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 50 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 500 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 7
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- 1 x obudowa do montażu ściennego
- 2 x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	7.81	55.00	51.00	18.50	51,892.50
Opakowanie wewnętrzne	1	7.81	55.00	51.00	18.50	51,892.50
Opakowanie jednostkowe	1	7.81	55.00	51.00	18.50	51,892.50
Netto bez opakowania	1	6.99	55.00	51.00	18.50	51,892.50

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.