DIGITUS® Obudowa naścienna SOHO Pro - 254 mm (10") - 315x300 mm (szer. x głęb.)

DN-49102

EAN 4016032493648



Szafa sieciowa wisząca 10" 9U, SOHO PRO 460 x 315 x 300 mm, drzwi szyba, szary, niezłożona, 30kg

Czy to w domu, biurze, czy w podrozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni: Dzięki kompaktowym rozwiązaniom 254 mm (10") z serii SOHO Pro, możesz zainstalować swoją sieć gdziekolwiek chcesz. Dostępne w trzech wysokościach (6U, 9U, 12U), obudowy do montażu naściennego są wyposażone w pełne szklane drzwi oraz przepusty kablowe w dachu i podstawie. Wewnątrz zainstalowano parę ocynkowanych szyn profilowych 254 mm (10") oznaczonych czytelnymi jednostkami wysokości. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zawiasy drzwi mogą być wymieniane. Obudowy sieciowe są dostarczane w stanie niezmontowanym w zoptymalizowanym płaskim opakowaniu. Montaż odbywa się w zaledwie kilku krokach i jest dziecinnie prosty dzięki dołączonej instrukcji krok po kroku.

Seria obudów naściennych DIGITUS® SOHO Pro charakteryzuje się wydajną dostawą w zoptymalizowanym płaskim opakowaniu i szczególnie przyjazną dla użytkownika instalacją.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi ze szkła bezpiecznego, typ 9473
- Kąt otwarcia drzwi 200
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 254 mm (10") zamontowane z przodu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 254 mm (10") mają regulowaną głębokość
- Blacha stalowa o grubości 1,1 - 1,5 o dużej nośności, malowana proszkowo
- Przepust kablowy z listwą szczotkową w dachu i plastikową osłoną w podłodze
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- Głębokość montażu komponentów maks.: 254 mm
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 460 x 315 x 300 mm
- Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.): 175 x 360 x 475 mm
- Waga (netto / brutto): 6,44 / 7,04 kg

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 300 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 30 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 316 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 9
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: nie


Zawartość opakowania

- 1x klucz
- 1x QIG



Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	12.60	57.00	46.00	30.00	78,660.00
Opakowanie wewnętrzne	1	12.60	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Opakowanie jednostkowe	1	12.60	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Netto bez opakowania	1	11.90	47.50	36.00	17.50	29,925.00

Więcej zdjęć











Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com