

DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy CAT 6, ekranowany - 5 kst

AT-AG-8-8-C6S-5

EAN 4016032495017


5x

Modular Coupling, 8P8C, 1:1

Modułowy łącznik wtykowy CAT 6 firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,5 μ
- Ekranowanie: brąz niklowany
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Materiał styków: fosforobrz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- 5 kst

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 500 | 5.84 | 30.00 | 55.00 | 27.00 | 44,550.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.01 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 200.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.01 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 200.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 200.00 |

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com