

DIGITUS® Aktywny przedłużacz USB 3.2 Gen2 10G, USB-C - USB-A, 5m

DA-73113

EAN 4016032497431



Kabel przedłużający aktywny, USB 3.2 Gen2, 10Gbps, USB-C - USB-A, 5m

Aktywny przedłużacz kabla USB 3.2 Gen2 firmy Digitus zwiększa zasięg urządzeń USB o 5 metrów i nadal umożliwia szybkie przesyłanie danych z prędkością do 10 Gbit/s. Nadaje się do urządzeń takich jak pamięci przenośne, tablety lub smartfony - nawet na większe odległości bez utraty prędkości. Kabel ten jest idealny do sal konferencyjnych/spotkań, jeśli chcesz podłączyć kamerę internetową lub jeśli potrzebujesz podłączyć urządzenie USB na większą odległość, takie jak wielofunkcyjny koncentrator z różnymi interfejsami lub urządzenia, które są trudno dostępne. Wystarczy podłączyć notebooka/komputer PC ze złączem USB-C do kabla urządzenia końcowego. Koniec z problemami z podłączaniem dłuższych kabli USB!

Aktywny przedłużacz Digitus USB 3.2 Gen2 wydłuża długość kabla urządzenia USB 3.2 o 5 metrów i gwarantuje szybki transfer danych 10 Gbit/s na całej długości.

- Długość kabla: 5 m
- Wydłuża maksymalną dopuszczalną długość kabla USB o 5 m
- Połączenie 1: wtyczka USB-C
- Złącze 2: gniazdo USB-A
- Szybkość transferu danych: do 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)

- Zgodny ze specyfikacją USB 3.2 Gen2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 / 1.1
- Obsługuje USB Low Speed (1,5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) i Super Speed + (10 Gbit/s).
- Plug & Play
- Wzmocnienie sygnału: Zintegrowany aktywny wzmacniacz sygnału
- Chipset: MCDP6200C1
- AWG: 28/28/24
- Obsługa systemów Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Kompatybilność: nadaje się do wszystkich urządzeń ze złączem USB-A
- Zasilanie urządzeń USB o mocy do 4 W bezpośrednio przez host USB - nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania (w zależności od urządzenia końcowego i hosta USB).
- Ekranowanie: podwójne
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

- 1 x Aktywny przedłużacz USB 3.2 Gen2 5m
- 1 x QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	39	10.02	45.20	18.50	52.50	43,900.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.26	4.00	14.00	17.00	952.00
Netto bez opakowania	1	0.19	4.00	14.00	17.00	952.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com