

DIGITUS® Stacja dokująca USB-C, 9 portów

DA-70922

EAN 4016032510178



Stacja dokująca USB Typ C, 9-portów 2x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Idealne rozwiązanie zwiększające wydajność pracy: dzięki dwóm portom HDMI (4K/60 Hz) możesz w prosty sposób rozszerzyć swoją konfigurację o dwa dodatkowe monitory zewnętrzne i cieszyć się jeszcze lepszym przeglądem oraz wydajniejszą wielozadaniowością. Nawet w przypadku korzystania z tylko jednego monitora zewnętrznego rozszerzenie wyświetlacza jest możliwe bez problemów w popularnych systemach operacyjnych, w tym w macOS. W przypadku korzystania z dwóch monitorów stacja dokująca w trybie MST (Multi Stream Transport) obsługuje rozszerzony wyświetlacz o rozdzielczości do 2x 4K/60 Hz – w zależności od danego systemu operacyjnego. W trybie SST (Single Stream Transport) możliwe jest lustrzane odbicie obrazu z rozdzielczością do 2x 4K/60 Hz. Cztery złącza USB-A 3.2 Gen 1 oraz jedno złącze USB-C 3.2 Gen 1 (każde o prędkości 5 Gb/s) zapewniają szybki transfer danych i wszechstronne możliwości podłączenia urządzeń peryferyjnych. Złącze USB-C Power Delivery 3.0 zapewnia niezawodne zasilanie laptopa, umożliwiając jednocześnie ładowanie innych urządzeń. Wbudowane złącze Gigabit Ethernet (RJ45) gwarantuje ponadto stabilne i szybkie przewodowe połączenie sieciowe. Na stałe wbudowany kabel USB-C (18 cm) zapewnia bezpośrednie i elastyczne połączenie z komputerem głównym, a w razie potrzeby można go schować w obudowie, oszczędzając miejsce. Obsługa standardu DP 1.4 Alt Mode (kompatybilny wstecznie z DP 1.2) gwarantuje wysoką jakość obrazu. Całość dopełnia solidna i trwała aluminiowa obudowa, która zapewnia stabilność i wysoką jakość wykonania.

Zorganizowane miejsce pracy dzięki naszemu rozwiązaniu – dobrze wyposażone, by uprościć każdemu wyzwanie

- Złącza:
- 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) – podłączenie do komputera głównego
- 2 wyjścia HDMI (2.0) – maks. rozdzielczość: UHD 4K/60 Hz
- 4 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 złącze USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – przepustowość 10/100/1000 Mbit/s z funkcją przekazywania adresów MAC
- 1x USB-C Power Delivery – maks. 100 W (85 W urządzenie główne, 15 W stacja dokująca)
- Informacje o chipsecie: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, jest kompatybilny wstecznie z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Obsługuje standardy HDCP 1.4 i HDCP 1.3
- Kolor produktu: szary

- Obudowa: aluminium/tworzywo sztuczne
- Waga: 73 g
- Wymiary: dł. 13,7 x szer. 4,6 x wys. 1,3 cm
- Temperatura pracy: 0°C – +45°C
- Długość kabla: 18 cm
- Kolor kabla: jasnoszary
- Uwagi:
- Rozszerzanie/duplikowanie ekranu: W popularnych systemach operacyjnych, w tym w macOS, możliwe jest zarówno rozszerzenie, jak i duplikowanie ekranu na monitor zewnętrzny
- Obsługuje tryb dwóch monitorów z rozdzielczością 2x 4K/60 Hz w trybie MST (Multi Stream Transport Mode / rozszerzenie ekranu) – w zależności od systemu operacyjnego
- Obsługuje tryb podwójnego monitora z 2x 4K/60 Hz w trybie SST (Single Stream Transport Mode / odbicie ekranu)
- Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB-C. Upewnij się, że port USB-C w Twoim laptopie obsługuje tryb alternatywny DisplayPort (DP-Alt Mode) oraz USB Power Delivery (PD)
- Możliwości wyświetlania obrazu (rzeczywista rozdzielczość) zależą od karty graficznej notebooka, podłączonego monitora oraz trybu DP.
- Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji, laptop musi obsługiwać tryb DP 1.4 Alt Mode
- Urządzenie jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi w ich aktualnych wersjach: od Windows 7, od macOS 12, od iPhone 15 (iOS), od iPadOS 16, od Android 14, od ChromeOS 116.0.5845.120
- MST jest obsługiwany przez: Windows, ChromeOS
- SST jest obsługiwane przez: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Atrybuty

- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Typ obudowy: Aluminum
- USB-C Power Delivery: 100W
- Czytnik kart: nie
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 4
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2

Zawartość opakowania

• 1x stacja dokująca USB-C, 9 portów

• 1 szt. QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Opakowanie jednostkowe	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Netto bez opakowania	1	0.11	19.20	11.00	2.30	485.76

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com