

# TECNOWARE Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive RACK 19" LCD, 1100VA/770W, 1x12V/7.2Ah, AVR, 4xC13, USB

TW-FGCERALCD1102RM  
EAN 8026475171733



## Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive RACK 19" L CD, 1100VA/770W, 1x12V/7.2Ah, AVR, 4xC13, USB

UPS ERA LCD 1100, RACK MOUNT 19", Moc 1100 VA, Czas podtrzymania do 25 min, AVR, USB i oprogramowanie do UPS TecnoManager Win / Mac

- Technologia: Line Interactive ze stabilizatorem
- Automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu zasilania
- Współczynnik mocy 0,7
- Funkcja „zimnego startu”
- Złącza: 4x gniazdo wtykowe IEC C13, 1x port USB
- Napięcie wejściowe: 230 V AC +20%/-25%
- Zakres częstotliwości wejściowej/wyjściowej: 50-60 Hz (automatyczne wykrywanie)
- Napięcie wyjściowe: 230 V AC  $\pm$  5%

- Regulacja napięcia wyjściowego (tryb sieciowy): Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR)
- Pojemność: 1100 VA/770 W
- Standardowy czas przełączania na pracę akumulatorową: 2 ms
- Kształt fali (tryb bateryjny): modyfikowana fala sinusoidalna
- Bateria: 1x 12 V/7,2 Ah
- Standardowy czas ładowania: 4 godziny
- Wilgotność: 0-95% (bez kondensacji)
- Temperatura pracy: od 0°C do 55°C (zalecana od 20°C do 25°C)
- Poziom hałasu: poniżej 40 dBA w odległości 1 m
- Klasa szczelności: IP20
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: max prąd 5A, max napięcie 250V
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 88 (2U) x 438 x 310 mm
- Waga: 6,5 kg

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Więcej zdjęć

