Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive, 950VA/665W, 1x12V/7.2Ah, AVR, 2xSchuko

TW-FGCERAPL952SCH-O
EAN 8026475176370



Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive, 950VA/665W, 1x12V/7.2Ah, AVR, 2xSchuko

Technologia Line Interactive oznaczona jest skrótem VI (Voltage Independent). Podczas normalnej pracy z sieci elektrycznej, UPS poprzez obwód stabilizatora chroni podłączone urządzenia przed trwałymi spadkami lub wzrostami napięcia. W przypadku przerwy w dostawie zasilania, UPS dostarcza napięcie o modyfikowanym kształcie fali sinusoidy. Technologia Line Interactive jest szczególnie przydatna do ochrony komputerów osobistych, rejestratorów DVR / NVR i systemów nadzoru wideo, ADSL / modemów światłowodowych, przełączników / routerów i kas fiskalnych.

- Wszystkie funkcje UPS-a są kontrolowane przez mikroprocesor, co daje pełną gwarancję wysokiej niezawodności
- Technologia: Line Interactive ze stabilizatorem
- Automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu zasilania
- Współczynnik mocy 0,7
- Funkcja „zimnego startu”
- Złącza: 2x gniazdo wtykowe SCHUKO
- Napięcie wejściowe: 230 V AC +20%/-25%
- Zakres częstotliwości wejściowej/wyjściowej: 50-60 Hz (automatyczne wykrywanie)
- Napięcie wyjściowe: 230 V AC ± 5%
- Regulacja napięcia wyjściowego (tryb sieciowy): Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR)
- Pojemność: 950 VA/665 W
- Standardowy czas przełączania na pracę akumulatorową: 2 ms
- Kształt fali (tryb bateryjny): modyfikowana fala sinusoidalna
- Bateria: 1x 12 V/7,2 Ah
- Standardowy czas ładowania: 4 godziny
- Sygnalizacja optyczna przy użuciu diody: tryb bateryjny (sygnalizacja co 4 sekund), niski poziom baterii (sygnalizacja co 1 sekundę)
- Wilgotność: 0-95% (bez kondensacji)
- Temperatura pracy: od 0°C do 55°C (zalecana od 20°C do 25°C)
- Poziom hałasu: poniżej 40 dBA w odległości 1m
- Klasa szczelności: IP20
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: max prąd 5A, max napięcie 250V
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 142 x 101 x 279 mm
- Waga: 4,2 kg

Więcej zdjęć



