

# DIGITUS Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS  
EAN 4016032272144



### CAT 6A RJ45 Modular-Steckerverbinder, Hirose TM31 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Generelle Eigenschaften:
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Inkl. Kamm
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklen:  $\geq 750$  (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur

- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8  $\mu$  vergoldet
- Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2  $\mu$  vernickelt
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm

#### Lieferumfang

- 3 pieces: Plug, Cableholder, Grommet

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |                 |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Karton-VPE            | 50             | 0,31         | 22,00      | 22,00       | 9,00      | 4.356,00        |
| Innen-VPE             | 10             | 0,06         | 13,00      | 18,00       | 2,50      | 585,00          |
| Einzel-VPE            | 1              | 0,01         | 7,00       | 12,00       | 0,50      | 42,00           |
| Netto einzeln ohne VP | 1              | 0,01         | 3,00       | 1,50        | 1,00      | 13,00           |