

DIGITUS Bodentankhalter für Keystone Module

AN-25178
EAN 4016032302261



Bodentankhalter, 2-fach für 6x Keystone Module Geeignet für OBO-Ackermann GES6

Die DIGITUS® Bodentankhalter sind zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Sie sind erhältlich in der 2-fach Variante für 6x Keystone Module oder in der 3-fach Variante für 9x Keystone Module.

Bodentank-Halter geeignet für Ackermann GES 2, 4, 6, R4, R7

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Bodentank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 8/10
- Bodentankhalter geeignet für den Einbau in Ackermann Bodentank (OBO Bettermann Unterflursysteme)
- Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	15,50	43,00	19,00	34,00	27.778,00
Innen-VPE	10	1,55	8,00	18,00	17,00	2.448,00
Einzel-VPE	1	0,16	3,00	10,00	29,00	870,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	19,00	7,50	2,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

