

DIGITUS Universal Travel Docking Station, USB Type-C™

DA-70865
EAN 4016032441250



Universal Travel Docking Station, USB-C, 9-Port 2x Video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x Kartenleser

Mit der Universal Travel Docking Station, USB Type-C™ von DIGITUS® haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um neun weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchstmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brillantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie zwei USB-C™ Anschlüsse - 1x Datenübertragung, 1x Power Delivery (PD 3.0). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist die Docking Station der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen.

Immer die wichtigsten Schnittstellen dabei - Erweitert Ihr Notebook um 9 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port

- Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI)
- 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit zusätzlicher Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte
- 1 x USB-C™ zur Datenübertragung (5 Gbit/s max.)
- 1 x USB-C™ mit Power Delivery (PD) 3.0 Funtionalität (100W, 20V/5A)
- 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel (10/100/1000 Mb/s)
- 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Verstaubares USB-C™ Anschlusskabel (10 cm) - Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
- Ultra kompakte Größe sowie geringes Gewicht - perfekt für Reisen und unterwegs

- Farbe: schwarz
- Abmessungen: L 12,2 x B 7,0 x H 1,4 cm
- Gewicht: 90 g
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
- Das verwendete Netzteil muss min. 60 Watt liefern um ein angeschlossenes Notebook sowie die Docking Station über den USB-C™ Anschluss mit Strom zu versorgen.
- Das verwendete Netzteil muss min. 60 Watt liefern um ein angeschlossenes Notebook sowie die Docking Station über den USB-C™ Anschluss mit Strom zu versorgen.
- Gehäuse: Kunststoff
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 1
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB-C: 2
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: ja
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI, VGA

Lieferumfang

- Universal Travel Docking Station, USB Type-C™
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	9,04	33,00	30,00	37,00	36.630,00
Innen-VPE	1	0,23	14,00	17,00	2,50	595,00
Einzel-VPE	1	0,23	14,00	17,00	2,50	595,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	12,20	7,00	1,40	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

