

DIGITUS USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter + USB-C™ (PD)

DA-70856
EAN 4016032451495



USB Type C zu HDMI Adapter, 4K/60Hz + USB C (PD), schwarz

Der USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor an einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: UHD (4K/60Hz). Zusätzlich verfügt er über einen weiteren USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD) 2.0 Funktionalität, welcher Ihnen die Möglichkeit gibt Ihr Mobilgerät weiter mit Strom zu versorgen. Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notebooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.

Ermöglicht den Anschluss von einem Monitor, TV oder Beamer mit HDMI-Anschluss an Ihrem USB-C™ Gerät und bietet die Möglichkeit dieses zeitgleich aufzuladen

- Anschluss 1: USB-C™ Stecker
- Anschluss 2: HDMI Buchse
- Anschluss 3: USB-C™ Buchse
- Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss
- Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen des Mobilgeräts
- 1x HDMI (UHD, 4K/60Hz)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60W max.)
- Unterstützt Ultra HD (4K/60Hz)
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
- Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipsatz: VL100 / PS1716
- Unterstützt HDCP 2.2

- Kabellänge: 11,0 cm
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: L 18,0 x B 4,0 x H 1,2 cm
- Gewicht: 20 g
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.

Merkmale

- Gehäuse: Aluminium
- HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- LAN Anschluss (RJ45): nein
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 0
- Anzahl Ports USB A: 0
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: nein
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter + USB-C™ (PD)
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	8,00	50,00	34,00	30,00	51.000,00
Innen-VPE	1	0,10	23,50	7,50	2,30	405,38
Einzel-VPE	1	0,10	23,50	7,50	2,30	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	5,80	4,00	1,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsprobleme auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com