

DIGITUS USB-C™ Dock, 5-Port

DA-70892
EAN 4016032472551



Type-C to HDMI (4K/30Hz) USB-AX3/RJ45 Adapter

Mit dem DIGITUS® USB-C™ Adapter haben Sie die Möglichkeit, ein weiteres HDMI® Display an Ihr vorhandenes Gerät mit USB-C™ Port anzuschliessen. Dadurch können Sie Ihre Inhalte beispielsweise auf einem großen Monitor, Beamer oder TV-Gerät in 4K-Auflösung wiedergeben - einfaches Streaming ohne großen Aufwand. Der Gigabit-Ethernet Port (RJ45) macht rasante Datenübertragung in Ihrem Netzwerk möglich, übertragen Sie Daten mit bis zu 1000 Mbps! Zusätzlich sind zwei weitere USB 3.0 Anschluss vorhanden, an denen Sie weitere Peripherie-Geräte anschliessen können. Hier können z. B. USB-Speichersticks, Drucker oder eine Maus- / Keyboard-Kombination genutzt werden. Hier kann sogar ein weiterer USB-Hub angeschlossen werden, der die Zahl der USB-Anschlüsse erhöhen kann. Dank der kompakten Abmessungen, lässt sich die DIGITUS® Docking Station problemlos auf Reisen mitnehmen - ideal auch für Geschäftsreisen und Präsentationen auf HDMI® Displays aller Art.

Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0

- Eingang: 1 x USB-C™
- Anschlüsse: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x Gigabit RJ45 (LAN)
- RJ45-Port: 10/100/1000 Mbps
- Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps max.)
- HDMI® Version: 1.4b
- HDCP-Version: 1.4
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)

- Lagertemperatur: -10°C bis 70°C
- Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: USB-C™
- Länge USB-C™ Anschlusskabel (Host): 15 cm
- Abmessungen: L 11,5 x B 2,3 x 1,7 cm
- Gewicht: 50,5 g
- Farbe: Grau
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode)

Merkmale

- Gehäuse: Aluminium
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- Anzahl Bildschirme: 1
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 3
- Anzahl Ports USB-C: 0
- Anzahl Ports Video: 1
- Kartenleser: nein
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1 x USB-C™ Dock, 5-Port
- 1 x QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	6,40	26,00	57,00	28,00	41.496,00
Innen-VPE	20	1,60	24,00	27,00	14,00	9.072,00
Einzel-VPE	1	0,08	2,50	11,50	18,50	531,88
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	2,30	11,50	1,70	0,00

Weitere Anwendungsbilder:**Sicherheitshinweise**

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen Sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com