

DIGITUS Regleta de enchufes con perfil de aluminio y protección contra sobretensión integrada, enchufe de seguridad de 18 tomas

A-19-STRIP42-1
 EAN 4016032221203



Regleta de enchufes de 18 tomas, 42UA, montaje vertical 2 conexiones, aluminio, 2x16A, interruptor de circuito

Las unidades de distribución de potencia DIGITUS® son la solución perfecta para su cabina de servidor o red de 482.6 mm (19"). Optimizadas para el montaje en armario con 220-240 V 50-60 Hz, las unidades de distribución de potencia DIGITUS® le ofrecen el mejor rendimiento con una eficiencia cualificada. El material de fijación de 482.6 mm (19") proporciona un cierre optimizado en los rieles de perfil de sus cabinas. Cada PDU puede instalarse horizontal o verticalmente y, según la configuración de la cabina, pueden instalarse hacia arriba o hacia abajo.

- Apto para dos circuitos eléctricos
- Máx. potencia de conexión: 3600 W/250 V CA, 16 A
- Perfil de aluminio

- 2 perfiles angulares para montaje en armario
- Componentes plásticos de ABS UL-94V-0
- Conexión a tierra en perfil de aluminio
- Tomas de corriente giradas 35°
- Protección contra sobretensiones integrada, 16 A, 220/250 V CA
- Instalación vertical
- Dimensiones: 1860 x 45 x 45 mm (alt. x anch. x prof.)
- Características adicionales: Interruptor
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Escritorio, Bastidor OU
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 4 | 11.16 | 184.50 | 30.00 | 15.00 | 83,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 2.79 | 201.70 | 10.30 | 10.40 | 21,606.10 |
| Packaging Unit Single | 1 | 2.79 | 201.70 | 10.30 | 10.40 | 21,606.10 |
| Net single without Packaging | 1 | 2.79 | 188.20 | 8.50 | 4.60 | 0.00 |

More images:



