

# DIGITUS Regleta de enchufes con perfil de aluminio y protección de sobrecarga, toma de alimentación con 7 tomas de tierra, enchufe de seguridad con cable de 2

**M**N-95403

EAN 4016032266419



**1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, overload protection**

Las unidades de distribución de potencia DIGITUS® son la solución perfecta para su cabina de servidor o red de 482.6 mm (19"). Optimizadas para el montaje en armario con 220-240 V 50-60 Hz, las unidades de distribución de potencia DIGITUS® le ofrecen el mejor rendimiento con una eficiencia cualificada. El material de fijación de 482.6 mm (19") proporciona un cierre optimizado en los rieles de perfil de sus cabinas. Cada PDU puede instalarse horizontal o verticalmente y, según la configuración de la cabina, pueden instalarse hacia arriba o hacia abajo.

**Fuente de alimentación segura y profesional en un rango de 482.6 mm (19")**

- 7 tomas de corriente de 250 VCA 50/60 Hz/16 A/4000 W
- Perfil de aluminio

- 2 perfiles angulares para montaje en armario
- Cable de 2 m H05VV-F 35 de 1,5 mm<sup>2</sup> con enchufe de seguridad
- Componentes plásticos de ABS UL-94V-0
- Conexión a tierra en perfil de aluminio
- Tomas de corriente giradas 35°
- Protección frente a sobrecarga
- Características adicionales: Interruptor de potencia
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Escritorio, Bastidor 0U, Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.50	51.00	46.00	27.00	63,342.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.76	4.40	48.20	4.40	0.00

**More images:**



